Rubans adhésifs de marquage et antidérapants · Rubans d'avertissement et de signalisation

Ruban de marquage au sol Acier

Le ruban de marquage au sol en acier est un ruban robuste spécialement conçu pour les zones de circulation des chariots élévateurs.





L'ESSENTIEL

Longueur	6 m, 1500 mm
Largeur	75 mm
Couleur	Jaune
Poids	0,35–1,2 kg

- Conçu pour un usage intérieur
- Fabriqué en acier plat coloré de 700 µm d'épaisseur
- Résistant au passage des chariots élévateurs
- Conçu pour un marquage fixe
- Excellente adhérence et très grande durabilité

DESCRIPTION

Il permet un marquage fixe et précis des allées piétonnes, voies de circulation et zones sur sols intérieurs lisses et plans dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, ainsi que les terminaux de fret et quais de chargement où circulent transpalettes, chariots élévateurs et autolaveuses.

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté au marquage de précision sur sols intérieurs lisses et plans
- Résistance limitée aux manœuvres de rotation des engins de manutention

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Réf.	Longueur	Poids
261.22.021	1500 mm	0,35 kg
261.27.500	6 m	1,2 kg

Toutes les variantes : Largeur 75 mm · Couleur Jaune

MONTAGE ET FIXATION

Le ruban se pose sur des sols intérieurs lisses et plans et adhère efficacement au support. Vous trouverez des informations complémentaires sur le produit dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le ruban est fabriqué en acier plat coloré d'une épaisseur de 700 µm. L'acier le rend résistant au passage des transpalettes, chariots élévateurs et autolaveuses, et il est conçu pour un marquage fixe. Veuillez noter que le ruban présente une résistance limitée aux manœuvres de rotation des engins de manutention.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le ruban résiste-t-il à la circulation des chariots ?
Oui. Il résiste au passage des chariots élévateurs et convient aux zones où circulent transpalettes, chariots élévateurs et autolaveuses. Sa résistance aux manœuvres de rotation des engins de manutention reste toutefois limitée.

Quelles longueurs et couleurs sont disponibles ?
Le ruban mesure 75 mm de large et est disponible en longueurs de 1,5 m (0,35 kg) et 6 m (1,2 kg), en couleur jaune.

Le ruban peut-il être utilisé en extérieur ?
Non. Le ruban est conçu pour un usage intérieur sur sols lisses et plans.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/ruban-de-marquage-au-sol-acier

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu