Peinture de sol et de traçage de lignes · Marquage au sol et traçage de lignes

Peinture de sol Système de marquage de lignes

La peinture de sol du système de marquage de lignes a été développée pour délimiter des zones rapidement et simplement, en intérieur comme en extérieur.









L'ESSENTIEL

Matériau	**Acier**
Couleur	**Bleu**
Pictogramme SGH	**GHS02, GHS07**
Mention d'avertissement	**Attention / Danger**
Poids	**3,5–8 kg**

- Durable, résistante et économique
- Simple à utiliser : agitez l'aérosol, insérez-le dans l'applicateur et appliquez
- Marquages très visibles, résistants à l'abrasion et aux produits chimiques
- Adhère à la plupart des surfaces, par exemple béton, asphalte, tarmac, métal et carrelage
- Séchage rapide, généralement en quelques minutes

DESCRIPTION

Il suffit d'agiter l'aérosol, de l'insérer dans l'applicateur et d'appliquer : le marquage est parfaitement visible et résiste à l'abrasion et aux produits chimiques. Le système est utilisé dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, sur les parkings extérieurs ainsi que dans les garages et parkings couverts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Économique : un aérosol de 750 ml permet de tracer une ligne de 50 mm de large sur 50 à 90 mètres, selon la surface
- Respectueuse de l'environnement et conforme aux dernières réglementations européennes

VARIANTES

Applicateur de peinture PROline et ROADline

Réf.	Couleur de marquage	Largeur de ligne	Poids
260.10.174	–	50-75 mm	3,5 kg
260.10.383	–	100-130 mm	3,9 kg

Kit de marquage - 1 applicateur + 2 pots de peinture + 1 cordeau traceur à craie

Réf.	Couleur de marquage	Largeur de ligne	Poids
260.10.795	Jaune	50-75 mm	8 kg
260.11.610	Blanc	50-75 mm	7 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier · Couleur Bleu · Pictogramme SGH GHS02, GHS07 · Mention d'avertissement Attention / Danger · Mentions de danger H et EUH H222, H229, H319, H336, EUH066, EUH018 · Conseils de prudence P P101, P102, P210, P211, P251, P260, P262, P271, P304+P340, P305+P351+P338, P403, P410+P412, P501 · Numéro ONU UN 1950 · Code de classification 5F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mentions de danger H et EUH	**H222, H229, H319, H336, EUH066, EUH018**	Conseils de prudence P	**P101, P102, P210, P211, P251, P260, P262, P271, P304+P340, P305+P351+P338, P403, P410+P412, P501**
Couleur de marquage	**Blanc, Jaune**	Largeur de ligne	**100-130 mm, 50-75 mm**
Numéro ONU	**UN 1950**	Code de classification	**5F**

MONTAGE ET FIXATION

Agitez l'aérosol, insérez-le dans l'applicateur et appliquez la peinture directement sur la surface. Pour le marquage de sols synthétiques ou de sols traités avec des produits d'imprégnation synthétiques, il est recommandé de tester la compatibilité, le temps de séchage et l'adhérence avant de commencer le chantier. Veuillez noter que la Peinture de sol n'est pas compatible avec les peintures de sol Intérieur, Antidérapant ou Extérieur. En accessoire, le cordeau traceur PROline-paint de 30 mètres facilite l'application d'une ligne précise, ainsi que la craie de recharge pour le cordeau. L'applicateur manuel HANDliner est également disponible en accessoire, de même que des jeux de pochoirs pour lettres et chiffres en plastique résistant de 15 et 30 cm. La peinture de marquage au sol PROline en aérosol de 750 ml est disponible en accessoire en vert, gris, jaune, blanc, noir, bleu, rouge et orange.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La peinture est à base de résine synthétique et le gaz propulseur de l'aérosol est du butane. Les marquages résistent à l'abrasion et aux produits chimiques ; la peinture est respectueuse de l'environnement et conforme aux dernières réglementations européennes.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle longueur de ligne peut-on tracer avec un aérosol ?
Un aérosol de 750 ml permet de tracer une ligne de 50 mm de large sur 50 à 90 mètres, selon la surface.

Quelle largeur de ligne puis-je obtenir ?
Le PROliner trace des lignes de 50 à 75 mm avec un aérosol. Le ROADliner trace des lignes de 100 à 130 mm de large avec deux aérosols.

La peinture peut-elle être utilisée sur des sols synthétiques ?
Pour les sols synthétiques ou les sols traités avec des produits d'imprégnation synthétiques, il est recommandé de tester d'abord la compatibilité, le temps de séchage et l'adhérence.

La Peinture de sol peut-elle être combinée avec d'autres peintures de sol ?
Non. La Peinture de sol n'est pas compatible avec les peintures de sol Intérieur, Antidérapant ou Extérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/peinture-de-sol-systeme-de-marquage-de-lignes
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu