Rubans de balisage · Ruban de balisage

Rubans de balisage et poteaux

Les rubans de balisage et les poteaux permettent de signaler rapidement et à moindre coût les zones dangereuses.









L'ESSENTIEL

Longueur	500 m
Largeur	80 mm
Hauteur	1200 mm
Type	Rayures en blocs
Poids	1,2–1,5 kg

- Ruban extra résistant et indéchirable
- Impression des deux côtés
- Impression résistante aux UV
- Bandes alternées rouge/blanc ou noir/jaune
- Utilisation en extérieur et en intérieur

DESCRIPTION

Le ruban est extra résistant et indéchirable, imprimé des deux côtés et utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Il s'utilise sur les chantiers, lors de travaux routiers, d'événements et d'autres barrières temporaires, ainsi que sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes.

CARACTÉRISTIQUES

- Livré dans des boîtes distributrices pratiques
- Disponible en polyéthylène recyclé, sans PVC ni métaux lourds
- Poteau en acier laqué disponible en variante séparée

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires
- Places, parcs & zones piétonnes

VARIANTES

Ruban de balisage 500 mm de long x 80 mm de large, dévidoir inclus

Réf.	Matériau	Couleur	Poids
330.10.147	Polyéthylène (PE)	Rouge/Blanc	1,5 kg
330.12.762	Polyéthylène (PE)	Noir/Jaune	1,5 kg
330.25.943	Plastique recyclé	Rouge/Blanc	1,5 kg

Support de ruban de balisage pour fixer le ruban de balisage

Réf.	Matériau	Couleur	Poids
339.12.480	Acier	Rouge	1,2 kg

Toutes les variantes : Longueur 500 m · Largeur 80 mm · Hauteur 1200 mm · Type Rayures en blocs · Traitement de surface Laqué · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Caractéristiques Sans PVC ni métal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Acier, Plastique recyclé, Polyéthylène (PE)**
Traitement de surface	**Laqué**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**
Caractéristiques	**Sans PVC ni métal**
Couleur	**Noir/Jaune, Rouge, Rouge/Blanc**

MONTAGE ET FIXATION

Le ruban est livré dans des boîtes distributrices pratiques. Le ruban en polyéthylène recyclé est conditionné dans le même type de carton distributeur que les rubans standard. Le poteau se commande séparément, en tant que variante distincte. Pour toute question sur la mise en place, n'hésitez pas à nous contacter.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le ruban standard est fabriqué en polyéthylène (PE) indéchirable. Il existe également un ruban de balisage en polyéthylène recyclé, certifié par l'écolabel allemand Ange bleu, qui atteste que le ruban est exempt de PVC et de métaux lourds. L'impression des rubans résiste aux UV. Le poteau est en acier à surface laquée. Le produit est décrit dans le catalogue produits (en anglais), sous l'onglet Documents et certificats.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Écolabel Ange Bleu
Label écologique allemand aux exigences élevées en matière d'impact sur l'environnement et la santé – équivalent au Cygne nordique ou à l'Écolabel européen.

QUESTIONS FRÉQUENTES

En quelles couleurs le ruban est-il disponible ?
Le ruban présente des bandes alternées rouge/blanc ou noir/jaune. Le ruban en polyéthylène recyclé est disponible en rouge/blanc.

Le ruban peut-il être utilisé en extérieur ?
Oui. Le ruban peut être utilisé aussi bien en extérieur qu'en intérieur, et son impression résiste aux UV.

Existe-t-il une alternative écolabellisée ?
Oui. Il existe un ruban en polyéthylène recyclé certifié par l'écolabel allemand Ange bleu, qui atteste qu'il est exempt de PVC et de métaux lourds.

Quelle est la longueur de ruban sur un rouleau ?
Un rouleau contient 500 m de ruban de 80 mm de large et pèse 1,5 kg. Le ruban est livré en boîte distributrice.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/rubans-de-balisage-et-poteaux

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu