Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Arceaux de guidage et bornes HGV

La borne et l'arceau de guidage HGV constituent une mesure préventive robuste et bien visible pour protéger les aires de stationnement et les quais de chargement des poids lourds.











L'ESSENTIEL

Hauteur	280 mm, 500 mm
Diamètre	108 mm, 159 mm
Matériau	Acier
Nombre d'ancrages	24, 4
Poids	15–45 kg

- Protège les zones de stationnement et de chargement
- Borne fabriquée en acier galvanisé à chaud
- Borne d'une épaisseur de paroi de 4,5 mm
- Très efficace en combinaison avec les guide-roues HGV
- Disponible en trois coloris par modèle

DESCRIPTION

Ils protègent les zones de stationnement et de chargement des terminaux de fret et des quais de chargement, dans les entrepôts et centres de distribution ainsi que sur les parkings extérieurs. Vous avez le choix entre une borne de 500 mm de haut et un arceau de guidage de 2 800 mm de long, tous deux en acier.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Terminaux de fret & quais de chargement
- Entrepôt & logistique
- Parkings extérieurs

CARACTÉRISTIQUES

- Installation simple et rapide

VARIANTES

Borne pour poids lourds

Réf.	Hauteur	Diamètre	Nombre d'ancrages	Épaisseur de paroi	Dimensions de la platine de fixation	Traitement de surface	Couleur	Type	Poids
204.23.278	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent avec bandes réfléchissantes rouges	–	15 kg
204.27.333	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Noir	Bandes réfléchissantes jaunes	15 kg
204.22.040	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Blanc	Avec bandes réfléchissantes rouges	15 kg

Protection anticollision / Guide-roues pour poids lourds

Réf.	Hauteur	Diamètre	Nombre d'ancrages	Épaisseur de paroi	Dimensions de la platine de fixation	Traitement de surface	Couleur	Type	Poids
204.24.389	280 mm	108 mm	24	3,6 mm	200 x 200 x 10 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent avec bandes réfléchissantes rouges	–	45 kg
204.27.383	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Jaune	Bandes réfléchissantes noires	45 kg
204.23.146	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	Galvanisé à chaud et laqué	Blanc	Avec bandes réfléchissantes rouges	45 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier · Système de fixation Ancré · Longueur totale 2 800 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Ancré**	Longueur totale	**2 800 mm**
Épaisseur de paroi	**3,6–4,5 mm**	Dimensions de la platine de fixation	**200 x 200 x 10 mm, 250 x 250 x 15 mm**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué**	Couleur	**Noir, Argent avec bandes réfléchissantes rouges, Jaune, Blanc**
Type	**Avec bandes réfléchissantes rouges, Bandes réfléchissantes jaunes, Bandes réfléchissantes noires**		

MONTAGE ET FIXATION

La borne comme l'arceau de guidage sont ancrés dans le support, et l'installation est simple et rapide. La borne se fixe par boulonnage via sa platine et nécessite 4 boulons par poteau. L'arceau de guidage est ancré à l'aide de 24 chevilles d'ancrage. Pour une efficacité optimale, vous pouvez combiner cette protection avec des guide-roues HGV.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les deux modèles sont fabriqués en acier. Le traitement de surface est soit une galvanisation à chaud, soit une galvanisation à chaud suivie d'un laquage, selon le coloris choisi. Pour les versions colorées, le traitement de surface est également indiqué comme galvanisation à chaud et thermolaquage.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de boulons faut-il pour monter la borne ?
La borne se fixe par boulonnage et nécessite 4 boulons par poteau. L'arceau de guidage est ancré à l'aide de 24 chevilles d'ancrage.

Quelles sont les couleurs disponibles ?
La borne est disponible galvanisée à chaud avec bandes réfléchissantes rouges, en blanc (RAL 9016) avec bandes rouges et en noir avec bandes jaunes. L'arceau de guidage est disponible en argent avec bandes réfléchissantes rouges, en jaune avec bandes réfléchissantes noires et en blanc avec bandes réfléchissantes rouges.

Quelle est la différence entre la borne et l'arceau de guidage ?
La borne mesure 500 mm de haut pour un diamètre de 159 mm et pèse 15 kg. L'arceau de guidage mesure 280 mm de haut et 2 800 mm de long pour un diamètre de 108 mm et pèse 45 kg.

Cette protection peut-elle être combinée avec des guide-roues ?
Oui. La borne est très efficace lorsqu'elle est utilisée avec des guide-roues HGV.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceaux-de-guidage-et-bornes-hgv

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu