Portiques limiteurs de hauteur · Portiques limiteurs de hauteur fixes

# Tube de signalisation Vertical

Le tube de signalisation est un tube vertical en polyéthylène doté d'un manchon rétroréfléchissant, qui signale les colonnes, prises d'air, conduites et autres obstacles saillants dans les bâtiments où circulent des…









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Hauteur | 950 mm |
| Diamètre | 100 mm |
| Matériau | Polyéthylène (PE) |
| Couleur | Noir/Jaune, Rouge/Blanc |
| Poids | 2,5 kg |

- Conçu pour un usage en intérieur
- Hauteur de montage variable
- Manchon réfléchissant rouge/blanc ou noir/jaune
- Très visible de jour comme de nuit
- Fixation au sol et au toit à l'aide d'un kit de câble tendable

## DESCRIPTION

Le tube de signalisation est un tube vertical en polyéthylène doté d'un manchon rétroréfléchissant, qui signale les colonnes, prises d'air, conduites et autres obstacles saillants dans les bâtiments où circulent des véhicules. Tendu entre le sol et le toit, il reste bien visible de jour comme de nuit. Vous pouvez l'utiliser dans les garages et parkings, par exemple les parkings à étages et souterrains, ainsi que dans les entrepôts et centres de distribution, les terminaux de fret et les quais de chargement, où il permet également de baliser les voies de circulation, les entrées et les sorties.

## CARACTÉRISTIQUES

- Signale les colonnes, prises d'air, conduites et autres saillies murales ou dangers
- Balise les voies de circulation, les entrées et les sorties

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Garages & parkings couverts
- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement

## VARIANTES

| Réf. | Couleur | Poids |
|---|---|---|
| 290.22.266 | Noir/Jaune | 2,5 kg |
| 290.28.881 | Rouge/Blanc | 2,5 kg |

Toutes les variantes : Hauteur 950 mm · Diamètre 100 mm · Matériau Polyéthylène (PE) · Traitement de surface Réfléchissant · Système de fixation Ancré · Type Suspendu avec kit de chaînes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Traitement de surface | Réfléchissant |
| Système de fixation | Ancré |
| Type | Suspendu avec kit de chaînes |

## MONTAGE ET FIXATION

Le tube de signalisation se fixe au sol et au toit à l'aide d'un kit de câble que l'on tend, ce qui permet de faire varier la hauteur de montage. Le kit comprend un câble en acier d'une longueur de 2 500 mm ainsi que des serre-câbles et un tendeur. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le tube est fabriqué en polyéthylène (PE). Le manchon est doté de panneaux rétroréfléchissants qui offrent une grande visibilité, de jour comme dans l'obscurité.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Que comprend le kit de montage ?**
Un câble en acier de 2 500 mm avec serre-câbles et tendeur, qui sert à tendre le tube entre le sol et le toit.

**Le tube de signalisation peut-il être utilisé en extérieur ?**
Le tube est conçu pour un usage en intérieur, par exemple dans les garages, parkings et entrepôts.

**Quelles couleurs sont disponibles ?**
Le tube est disponible avec un manchon rétroréfléchissant rouge/blanc ou noir/jaune.

**La hauteur de montage est-elle réglable ?**
Oui. La hauteur de montage est variable, car le tube est tendu entre le sol et le toit à l'aide du kit de câble. Le tube lui-même mesure 950 mm de haut.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/tube-de-signalisation-vertical

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu