Systèmes de barrières de protection · Systèmes de barrières de protection basses

Barrière anticollision / Protection de machines

La barrière anticollision / protection de machines ECO est une barrière de protection basse, modulaire et économique, composée de poteaux en acier et de lisses tubulaires (traverses) en acier.









L'ESSENTIEL

Type	**Poteau d'extrémité, Profilé d'angle, Poteau d'angle, Poteau intermédiaire etc.**
Largeur	**170–2200 mm**
Profondeur	**48,3 mm, 170 mm**
Hauteur	**48,3 mm, 250 mm**
Variantes	**9 en 4 gammes**
Poids	**4,5–63 kg**

- Conçue pour un usage en intérieur
- Assure une protection basse dans les zones de préparation de commandes, de dépalettisation et de manœuvre
- Conception modulaire avec poteaux et lisses à combiner selon vos besoins
- Haute visibilité grâce au code couleur noir et jaune
- Solution économique

DESCRIPTION

Elle assure une protection basse dans les zones de préparation de commandes, de dépalettisation et de manœuvre en intérieur, par exemple dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, ainsi que les terminaux de fret et quais de chargement. Les lisses s'emboîtent dans les poteaux, ce qui rend le montage simple et rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage simple et rapide des lisses sans vis grâce aux traverses emboîtables

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Préconfiguré - Barrière anticollision / Protection de machines

Réf.	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur	Système de fixation	Couleur	Poids
M-0050-1	–	2000 mm	–	250 mm	–	Noir/Jaune	48 kg
M-0050-2	–	2200 mm	–	250 mm	–	Noir/Jaune	63 kg

Protection anticollision - Poteaux / Bornes - Intérieur - ECO

Réf.	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur	Système de fixation	Couleur	Poids
202.21.049	Poteau d'extrémité	–	–	250 mm	Ancré	Noir	4,5 kg
202.26.384	Poteau intermédiaire	–	–	250 mm	Ancré	Noir	4,5 kg
202.24.365	Poteau d'angle	–	–	250 mm	Ancré	Noir	4,5 kg

Protection anticollision - Barrières - Intérieur - ECO

Réf.	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur	Système de fixation	Couleur	Poids
202.27.871	Lisse de protection	1000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Emboîtable	Jaune	5 kg
202.26.841	Lisse de protection	1500 mm	48,3 mm	48,3 mm	Emboîtable	Jaune	7,5 kg
202.24.589	Lisse de protection	2000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Emboîtable	Jaune	8 kg

Protection anticollision - Angle - Intérieur - ECO

Réf.	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur	Système de fixation	Couleur	Poids
202.23.461	Profilé d'angle	170 mm	170 mm	48,3 mm	Emboîtable	Jaune	5 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier · Nombre d'ancrages 4 · Traitement de surface Thermolaqué · Domaines d'utilisation Intérieur · Modèle BLACK BULL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier	Nombre d'ancrages	4
Traitement de surface	Thermolaqué	Système de fixation	Ancré, Emboîtable
Domaines d'utilisation	Intérieur	Modèle	BLACK BULL
Couleur	Noir/Jaune, Noir, Jaune		

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux sont ancrés au sol par leur platine, chaque poteau nécessitant quatre boulons. Les lisses et la lisse d'angle se montent par emboîtement (push-fit), c'est-à-dire qu'elles s'insèrent dans les poteaux sans vis. Vous pouvez ainsi monter rapidement la barrière avec des poteaux d'extrémité, des poteaux intermédiaires et des poteaux d'angle selon le tracé à protéger. Comme accessoires d'ancrage, nous proposons des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm), des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), une fixation par boulon M12/110 – FLEXIBLE (4 pcs) ainsi que des fixations composites M12/160 et M16/190 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux comme les lisses sont fabriqués en acier et thermolaqués, les poteaux en noir et les lisses en jaune. La version standard est conçue pour un usage en intérieur. Pour un usage en extérieur, des versions galvanisées à chaud et thermolaquées sont disponibles – contactez-nous pour plus de détails.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Combien de boulons faut-il par poteau ?
Chaque poteau est ancré avec quatre boulons à travers la platine. Des chevilles, fixations par boulon et fixations composites adaptées sont disponibles en accessoires.

? Les lisses doivent-elles être vissées ?
Non. Les lisses sont emboîtables (push-fit) et se montent dans les poteaux sans vis.

? La barrière peut-elle être utilisée en extérieur ?
La version standard est destinée à un usage en intérieur. Des versions galvanisées à chaud et thermolaquées sont disponibles pour l'extérieur – contactez-nous pour plus de détails.

? Quelles longueurs de lisses sont disponibles ?
Les lisses sont disponibles en 1 000, 1 500 et 2 000 mm, toutes d'un diamètre de 48,3 mm. Une lisse d'angle de 170 × 170 mm est également proposée.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-anticollision-protection-de-machines

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu