Protections anticollision · Protections de bout de rayonnage

Protection anticollision Barrière antichoc PROTECTORS A

La protection anticollision A (PROTECTORS A) est une protection de bout de rayonnage réglable qui protège les extrémités exposées des rayonnages à palettes, appelées échelles d'extrémité, contre les dommages…









L'ESSENTIEL

Plage de largeur	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Hauteur	465 mm
Matériau	Acier
Profondeur	160 mm
Poids	31–58 kg

- Très bonne visibilité grâce au thermolaquage jaune et aux bandes noires sur les plaques d'extrémité
- Protection robuste et efficace contre les chocs
- Largeur réglable
- Installation simple avec un encombrement minimal
- Livré en kit complet, en trois plages de largeur

DESCRIPTION

La protection anticollision A (PROTECTORS A) est une protection de bout de rayonnage réglable qui protège les extrémités exposées des rayonnages à palettes, appelées échelles d'extrémité, contre les dommages potentiellement dangereux causés par les chariots élévateurs et autres véhicules. Robuste, simple à installer, elle s'adapte à vos besoins. Elle s'utilise en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, les unités de production et les ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Réf.	Plage de largeur	Poids
198.25.566	900 - 1 300 mm	31 kg
198.24.401	1 700 - 2 100 mm	44 kg
198.22.991	2 300 - 2 700 mm	58 kg

Toutes les variantes : Hauteur 465 mm · Matériau Acier · Profondeur 160 mm · Traitement de surface Thermolaqué · Domaines d'utilisation Intérieur · Couleur Noir/Jaune · Type Kit de rails de protection de rayonnage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'ancrages	12, 8
Traitement de surface	Thermolaqué
Domaines d'utilisation	Intérieur
Couleur	Noir/Jaune
Type	Kit de rails de protection de rayonnage

MONTAGE ET FIXATION

La protection est simple à installer, occupe un minimum de place et sa largeur réglable permet de l'adapter à vos besoins. Des instructions d'installation distinctes pour chaque kit (A 900, A 1700 et A 2300) sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats, où vous trouverez également le produit dans le catalogue (en anglais). Des chevilles traversantes pour béton de 12 × 110 mm et des chevilles universelles avec vis de 8 × 100 mm sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux, les lisses et les plaques d'extrémité sont en acier, et les blocs de fixation sont en aluminium. La version intérieure est thermolaquée. La version extérieure est galvanisée à chaud puis thermolaquée.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles largeurs sont disponibles ?
La protection est disponible en trois kits à largeur réglable : 900–1 300 mm, 1 700–2 100 mm et 2 300–2 700 mm. Tous les kits mesurent 465 mm de hauteur et 160 mm de profondeur.

Que contient un kit ?
Le kit 1 contient un poteau double sur socle, deux lisses et deux plaques d'extrémité. Le kit 2 comprend deux poteaux et le kit 3 trois poteaux, tous deux avec deux lisses et deux plaques d'extrémité.

La protection existe-t-elle pour un usage extérieur ?
Oui. Il existe une version extérieure galvanisée à chaud et thermolaquée, avec des bandes noires sur les plaques d'extrémité. Les variantes proposées correspondent à la version intérieure.

Des instructions d'installation sont-elles disponibles ?
Oui. Des instructions d'installation sont disponibles pour chaque kit dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-barriere-antichoc-protectors-a
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu