Protections anticollision · Protections de bout de rayonnage

Protection anticollision Barrière anticollision PROTECTORS B

La protection anticollision pour bouts de rayonnage B est une version améliorée des protections d'origine.









L'ESSENTIEL

Plage de largeur	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	190 mm
Matériau	Acier
Poids	32–55 kg

- Protège les extrémités des racks à palettes contre les dommages causés par les chariots élévateurs et autres véhicules
- Protection supplémentaire sur les côtés des extrémités
- Très visible grâce à sa couleur jaune à bandes noires
- Protection robuste et efficace
- Largeur réglable

DESCRIPTION

Elle protège les extrémités des racks à palettes contre les dommages potentiellement dangereux causés par les chariots élévateurs et autres véhicules. Elle offre désormais une protection supplémentaire sur les côtés des extrémités, pour une sécurité accrue. Cette protection est utilisée dans les entrepôts et centres de distribution, les unités de production et ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation simple avec un encombrement minimal
- Testée par le TÜV selon DGUV 108-007
- Également disponible en version avec rouleaux de guidage

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique · Production & atelier · Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Protection anticollision - PROTECTORS B

Réf.	Plage de largeur	Type	Poids
198.23.925	900 - 1 300 mm	Kit : 2 poteaux + 2 barrières	32 kg
198.25.753	1 700 - 2 100 mm	Kit : 2 poteaux + 2 barrières	43 kg
198.22.185	2 300 - 2 700 mm	Kit : 2 poteaux + 2 barrières	48 kg

Protection anticollision - PROTECTORS B avec rouleaux de guidage

Réf.	Plage de largeur	Type	Poids
198.22.540	900 - 1 300 mm	Kit : 2 poteaux avec galets de guidage + 2 barrières	39 kg
198.25.188	1 700 - 2 100 mm	Kit : 2 poteaux avec galets de guidage + 2 barrières	50 kg
198.26.651	2 300 - 2 700 mm	Kit : 2 poteaux avec galets de guidage + 2 barrières	55 kg

Toutes les variantes : Hauteur 500 mm · Profondeur 190 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 12 · Traitement de surface Thermolaqué · Domaines d'utilisation Intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune**
Nombre d'ancrages	**12**
Traitement de surface	**Thermolaqué**
Domaines d'utilisation	**Intérieur**
Type	**Kit : 2 poteaux + 2 barrières, Kit : 2 poteaux avec galets de guidage + 2 barrières**

MONTAGE ET FIXATION

La protection s'installe facilement et prend un minimum de place. 12 boulons de fixation sont nécessaires par unité. Des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Les instructions d'installation se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les pièces d'extrémité et les rails en C sont fabriqués en acier, et les blocs de fixation sont en aluminium. Le traitement de surface est un thermolaquage jaune avec des bandes noires sur les pièces d'extrémité, prévu pour un usage en intérieur.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle largeur choisir ?
La protection est disponible en trois kits à largeur réglable : 900–1 300 mm, 1 700–2 100 mm et 2 300–2 700 mm. Choisissez le kit dont la plage de largeur couvre votre extrémité de rayonnage.

Quelle est la différence entre les versions avec et sans rouleaux de guidage ?
Les deux comprennent 2 poteaux et 2 barrières. La version à rouleaux dévie une grande partie des forces, absorbe les collisions, protège le sol et prolonge la durée de vie de l'installation.

Combien de boulons de fixation faut-il ?
12 boulons de fixation sont nécessaires par unité. Des chevilles sont disponibles en accessoires.

La protection est-elle testée ?
Oui. Elle est testée par le TÜV selon DGUV 108-007.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-barriere-anticollision-protectors-b
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu