Systèmes de barrières de protection · Systèmes de barrières de protection basses

Protection anticollision Double barrière

La protection anticollision – Double barrière (modèle BLACK BULL) est un système de protection polyvalent au niveau du sol.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	**Intérieur**
Type	**Poteau d'extrémité, Poteau d'angle, Poteau central, Lisse de protection pour poteaux d'extrémité et intermédiaires**
Largeur	**1000–2300 mm**
Hauteur	**74 mm, 255 mm**
Variantes	**8 en 3 gammes**
Poids	**2,25–27 kg**

- Construction modulaire avec poteaux en acier et lisses latérales en polypropylène (PP)
- Protection flexible des biens et des véhicules
- Absorbe les forces d'impact
- Fabriqué en acier et en polypropylène (PP) de haute qualité
- Version noir et jaune pour une visibilité élevée

DESCRIPTION

Elle protège les biens et les véhicules et délimite les zones de stationnement, les zones de manœuvre ainsi que les murs et cloisons. Le système s'utilise en intérieur dans les entrepôts et la logistique, dans l'industrie et les ateliers, dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement, ainsi que dans les garages et parkings couverts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Système efficace et économique
- Homologué TUV
- Usage en intérieur uniquement

VARIANTES

Préconfiguré - Protection anticollision à double barrière - FLEXIBLE

Réf.	Type	Largeur	Hauteur	Matériau	Couleur	Profondeur	Poids
M-0058-1	–	1200 mm	255 mm	–	–	–	27 kg
M-0058-2	–	2300 mm	255 mm	–	–	200 mm	27 kg

Poteaux / Bornes

Réf.	Type	Largeur	Hauteur	Matériau	Couleur	Profondeur	Poids
203.26.335	Poteau d'extrémité	–	255 mm	Acier	Noir	–	6 kg
203.24.605	Poteau central	–	255 mm	Acier	Noir	–	6 kg
203.26.312	Poteau d'angle	–	255 mm	Acier	Noir	–	6 kg

Barrière anticollision - Épaisseur de paroi : 5mm

Réf.	Type	Largeur	Hauteur	Matériau	Couleur	Profondeur	Poids
203.22.870-1	Lisse de protection pour poteaux d'extrémité et intermédiaires	1000 mm	74 mm	Polypropylène (PP)	Jaune	52 mm	2,25 kg
203.27.147-1	Lisse de protection pour poteaux d'extrémité et intermédiaires	1500 mm	74 mm	Polypropylène (PP)	Jaune	52 mm	3 kg
203.21.049-1	Lisse de protection pour poteaux d'extrémité et intermédiaires	2000 mm	74 mm	Polypropylène (PP)	Jaune	52 mm	3,5 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Intérieur · Nombre d'ancrages 4 · Traitement de surface Thermolaqué · Dimensions de la base 200 x 200 x 10 mm · Système de fixation Ancré · Modèle BLACK BULL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier, Polypropylène (PP)	Couleur	Noir, Jaune
Profondeur	52 mm, 200 mm	Nombre d'ancrages	4
Traitement de surface	Thermolaqué	Dimensions de la base	200 x 200 x 10 mm
Système de fixation	Ancré	Modèle	BLACK BULL

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux se fixent au sol par la platine de 200 × 200 × 10 mm, avec 4 chevilles par poteau. Grâce à la construction modulaire, vous combinez poteaux d'extrémité, poteaux intermédiaires et poteaux d'angle avec des lisses de protection de la longueur adaptée à l'emplacement. Des goujons d'ancrage pour béton, 12 × 110 mm, sont disponibles en accessoire. Les instructions d'installation et la fiche catalogue en anglais se trouvent sous l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en acier de haute qualité avec un thermolaquage noir. Les lisses latérales sont en polypropylène (PP) jaune. L'association de poteaux en acier et de lisses en polypropylène permet au système d'absorber les forces d'impact. Le système est homologué TUV et est destiné uniquement à un usage en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La protection anticollision peut-elle être utilisée en extérieur ?
Non. Le système est destiné uniquement à un usage en intérieur.

Comment les poteaux sont-ils fixés ?
Chaque poteau se fixe au sol par la platine avec 4 chevilles. Des goujons d'ancrage pour béton, 12 × 110 mm, sont disponibles en accessoire.

Quels types de poteaux sont disponibles ?
Il existe un poteau d'extrémité, un poteau intermédiaire et un poteau d'angle. Tous mesurent 255 mm de haut, disposent d'une platine de 200 × 200 × 10 mm et pèsent 6 kg.

Quelles sont les longueurs disponibles pour les lisses de protection ?
Les lisses de protection en polypropylène jaune sont disponibles en 1000, 1500 et 2000 mm et pèsent respectivement 2,25, 3 et 3,5 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-double-barriere

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu