Protections anticollision · Poutres antichocs

Lisses de protection / Barres de protection Hauteur 86mm

La barre de protection, également appelée lisse de protection, offre une protection économique des installations et des machines contre les chocs de chariots élévateurs, de conteneurs roulants, de chariots, de...



L'ESSENTIEL

Longueur	400–1200 mm
Hauteur	86 mm
Diamètre	76 mm
Matériau	Acier
Poids	4,5–11 kg







- Protège les machines, installations et équipements contre les chocs
- Installation simple et rapide
- Profilé bas permettant aux piétons d'accéder facilement aux zones protégées
- Disponible en barre droite en trois longueurs et en barre d'angle
- Destinée uniquement à un usage en intérieur

DESCRIPTION

La barre de protection, également appelée lisse de protection, offre une protection économique des installations et des machines contre les chocs de chariots élévateurs, de conteneurs roulants, de chariots, de transpalettes et autres engins similaires. Elle s'utilise en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, dans les ateliers et sites de production ainsi que dans les garages et parkings. Avec une hauteur totale de 86 mm, la barre présente un profilé bas.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Lisses de protection - Ø76mm - épaisseur de paroi 3mm - Montage en applique

Réf.	Longueur	Couleur	Nombre d'ancrages	Poids
199.13.478	400 mm	Noir/Jaune	4	4,5 kg
199.19.220	800 mm	Noir/Jaune	4	5,6 kg
199.14.143	1200 mm	Noir/Jaune	4	9,5 kg

Lisse de protection d'angle - Ø76mm - épaisseur de paroi 3mm - Montage en applique

Réf.	Longueur	Couleur	Nombre d'ancrages	Poids
199.22.677	638 mm	Jaune	6	11 kg

Toutes les variantes : Hauteur 86 mm · Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur 3 mm · Système de fixation Ancré · Type Avec bandes noires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune, Jaune**	Nombre d'ancrages	**4, 6**
Traitement de surface	**Thermolaqué**	Épaisseur	**3 mm**
Système de fixation	**Ancré**	Type	**Avec bandes noires**

MONTAGE ET FIXATION

La barre est ancrée à l'aide de boulons de fixation à travers les platines prépercées. Une barre droite nécessite 4 boulons de fixation et la barre d'angle 6 boulons. Les boulons ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Vous trouverez plus d'informations sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barre est fabriquée en acier et revêtue d'une peinture époxy jaune avec bandes noires.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de fixation sont-ils inclus ?
Non. Les boulons sont vendus séparément. Une barre droite nécessite 4 boulons de fixation et la barre d'angle 6. Des chevilles sont disponibles en accessoires.

Quelles longueurs sont disponibles ?
La barre droite est disponible en 400, 800 et 1 200 mm. La barre d'angle mesure 86 × 638 × 638 mm. Des longueurs spéciales peuvent être fabriquées sur commande.

La barre peut-elle être utilisée en extérieur ?
Non, la version standard est destinée uniquement à un usage en intérieur. Des versions pour l'extérieur peuvent être fabriquées sur commande – contactez-nous pour plus d'informations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lisses-de-protection-barres-de-protection-hauteur-86mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu