
Protections anticollision · Poutres antichocs

Lisse de protection surélevée Hauteur 200mm

La lisse de protection surélevée est un système de protection innovant composé de tubes en acier à paroi épaisse montés sur des poteaux bas.









L'ESSENTIEL

Longueur	638–2000 mm
Hauteur	200 mm
Diamètre	76 mm
Matériau	Acier
Poids	10–20,5 kg

- Sépare les voies de circulation et protège le personnel, les zones de travail, les équipements et les machines
- Fabriquée en tubes d'acier à paroi épaisse de haute qualité soudés sur des poteaux en métal
- Poteaux soudés sur des platines de socle en acier massif de 10 mm d'épaisseur
- Thermolaquée en jaune, avec bouchons en plastique noir moulés aux extrémités des tubes
- Trou percé dans chaque poteau servant de passage pour câbles/lignes aériennes, etc.

DESCRIPTION

Elle sépare les voies de circulation et protège le personnel, les zones de travail, les équipements, les machines, etc. Cette lisse s'utilise en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, dans les sites de production et les ateliers, ainsi que dans les garages et parkings, où elle est fixée de manière fixe au sol.

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être prolongée en longueurs continues plus importantes grâce à des adaptateurs de raccordement
- Longueurs spéciales disponibles sur demande
- Peut être convertie en version FLEX avec un angle de flexion maximal de 10°

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique · Production & atelier · Garages & parkings couverts

VARIANTES

Lisses de protection surélevées

Réf.	Longueur	Nombre d'ancrages	Poids
202.29.766	1000 mm	8	10 kg
202.24.306	1500 mm	8	15 kg
202.27.522	2000 mm	12	20,5 kg

Lisses de protection surélevées - Angle

Réf.	Longueur	Nombre d'ancrages	Poids
202.27.943	638 mm	8	12,5 kg
202.24.284	638 mm	8	10,5 kg

Toutes les variantes : Hauteur 200 mm · Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Couleur Jaune · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur 3 mm · Système de fixation Ancré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Jaune**
Nombre d'ancrages	**12, 8**
Traitement de surface	**Thermolaqué**
Épaisseur	**3 mm**
Système de fixation	**Ancré**

MONTAGE ET FIXATION

La lisse de protection est ancrée au sol à l'aide de vis avec chevilles ou de boulons traversants. Le matériel de fixation est livré séparément. Les longueurs 638, 1000 et 1500 mm comportent 8 ancrages et la longueur 2000 mm en comporte 12. En accessoires, sont disponibles : cheville à expansion traversante pour béton (12 × 110 mm), cheville universelle avec vis (8 × 100 mm), adaptateur de raccordement pour assembler les longueurs et embouts.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La lisse est fabriquée en tubes d'acier à paroi épaisse de 3 mm, soudés sur des poteaux en métal, eux-mêmes soudés sur des platines de socle en acier massif de 10 mm d'épaisseur. L'ensemble des pièces métalliques est thermolaqué en jaune, et les extrémités des tubes sont équipées de bouchons en plastique noir moulés.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le matériel de fixation est-il inclus ?
Non. Les vis avec chevilles ou les boulons traversants sont livrés séparément. La cheville à expansion traversante pour béton et la cheville universelle avec vis sont disponibles en accessoires.

Puis-je obtenir des longueurs supérieures aux longueurs standard ?
Oui. Les longueurs standard peuvent être assemblées en longueurs continues plus importantes à l'aide d'adaptateurs de raccordement – précisez-le lors de votre commande. Des longueurs spéciales sont également disponibles sur demande.

Puis-je faire passer des câbles à travers la lisse ?
Oui. Chaque poteau comporte un trou percé de 50 mm Ø offrant un passage pour câbles/lignes aériennes, etc. jusqu'à 48 mm Ø.

Qu'est-ce que la version FLEX ?
La lisse de protection peut être convertie en version FLEX avec un angle de flexion maximal de 10°.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lisse-de-protection-surelevee-hauteur-200mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu