
Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection muraux

Arceau de protection pour montage mural SafeWall Ø48mm

L'arceau de protection SafeWall se fixe au mur et offre une protection économique aux équipements muraux tels que les boîtiers de commande, les unités de climatisation, les extincteurs, les tableaux électriques et les…









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Hauteur	350–1000 mm
Largeur	350–1000 mm
Diamètre	48 mm
Variantes	24 en 2 gammes
Poids	4,6–9 kg

- Protège les équipements muraux contre les dommages et les signale clairement
- Prévient des réparations coûteuses et contribue à un environnement de travail sûr
- Fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité
- Conception et construction robustes
- Testé TÜV et certifié selon la DGUV 208-061

DESCRIPTION

L'arceau de protection SafeWall se fixe au mur et offre une protection économique aux équipements muraux tels que les boîtiers de commande, les unités de climatisation, les extincteurs, les tableaux électriques et les tuyauteries, souvent exposés aux chocs et aux dommages. Fabriqué en acier, l'arceau signale clairement l'équipement et prévient des réparations coûteuses. Il est utilisé dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et les ateliers, les garages et parkings couverts ainsi que dans les magasins et locaux commerciaux.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts
- Magasins & commerces

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en trois hauteurs et quatre largeurs pour la plupart des applications
- Disponible en version thermolaquée pour un usage intérieur et en version galvanisée à chaud pour un usage extérieur

VARIANTES

Arceau de protection pour usage extérieur

Réf.	Domaines d'utilisation	Hauteur	Largeur	Traitement de surface	Couleur	Poids
200.17.5612	Extérieur et intérieur	350 mm	350 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	4,6 kg
200.17.5613	Extérieur et intérieur	350 mm	500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	4,8 kg
200.17.5614	Extérieur et intérieur	350 mm	750 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	5,5 kg
200.17.5615	Extérieur et intérieur	350 mm	1000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	6,1 kg
200.17.5616	Extérieur et intérieur	600 mm	350 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	5,7 kg
200.17.5617	Extérieur et intérieur	600 mm	500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	6,1 kg
200.17.5618	Extérieur et intérieur	600 mm	750 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	6,6 kg
200.17.5619	Extérieur et intérieur	600 mm	1000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	7,2 kg
200.17.5620	Extérieur et intérieur	1000 mm	350 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	7,6 kg
200.17.5621	Extérieur et intérieur	1000 mm	500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	7,9 kg
200.17.5622	Extérieur et intérieur	1000 mm	750 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	8,5 kg
200.17.5623	Extérieur et intérieur	1000 mm	1000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Argent/Rouge	9 kg

Arceau de protection pour usage intérieur

Réf.	Domaines d'utilisation	Hauteur	Largeur	Traitement de surface	Couleur	Poids
200.17.5575	Intérieur	350 mm	350 mm	Thermolaqué	Jaune	4,6 kg
200.17.5576	Intérieur	350 mm	500 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	4,8 kg
200.17.5578	Intérieur	350 mm	750 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	5,5 kg
200.17.5600	Intérieur	350 mm	1000 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	6,1 kg
200.17.5601	Intérieur	600 mm	350 mm	Thermolaqué	Jaune	4,6 kg
200.17.5604	Intérieur	600 mm	500 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	4,6 kg
200.17.5605	Intérieur	600 mm	750 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	6,6 kg
200.17.5606	Intérieur	600 mm	1000 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	7,2 kg
200.17.5607	Intérieur	1000 mm	350 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	7,6 kg
200.17.5609	Intérieur	1000 mm	500 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	7,9 kg
200.17.5610	Intérieur	1000 mm	750 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	8,5 kg
200.17.5611	Intérieur	1000 mm	1000 mm	Thermolaqué	Noir/Jaune	9 kg

Toutes les variantes : Diamètre 48 mm · Nombre d'ancrages 4 · Fonction Protection des équipements muraux · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 2 mm · Modèle BLACK BULL · Dimensions de la platine de fixation 160 x 70 x 10 mm · Certifié TÜV (homologation de type) DGUV 208-061 · Matériau Acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'ancrages	4	Fonction	Protection des équipements muraux
Système de fixation	Ancré	Épaisseur du matériau	2 mm
Modèle	BLACK BULL	Dimensions de la platine de fixation	160 x 70 x 10 mm
Certifié TÜV (homologation de type)	DGUV 208-061	Matériau	Acier
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Thermolaqué	Couleur	Noir/Jaune, Galvanisé, Argent/Rouge, Jaune

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est ancré dans le mur au moyen de boulons passant par les platines murales. Chaque platine comporte 4 trous de fixation de Ø 14 mm. Choisissez l'ancrage en fonction du matériau du mur. Des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), des goujons d'ancrage traversants pour béton (12 × 110 mm) ainsi que des fixations chimiques M12/160 et M16/190 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité. La version thermolaquée est destinée à un usage intérieur, tandis que la version galvanisée à chaud est destinée à un usage extérieur. L'arceau est testé TÜV et certifié selon la norme de sécurité DGUV 208-061.

QUESTIONS FRÉQUENTES

L'arceau peut-il être installé en extérieur ?
Oui, si vous choisissez la version galvanisée à chaud, destinée à un usage extérieur et utilisable également en intérieur. La version thermolaquée est destinée à un usage intérieur.

Comment fixer l'arceau au mur ?
Il se fixe au moyen de boulons passant par les platines murales, qui comportent chacune 4 trous de Ø 14 mm. Des chevilles et des fixations chimiques adaptées à différents supports sont disponibles en accessoires.

Quelles tailles sont disponibles ?
L'arceau est disponible en hauteurs de 350, 600 et 1000 mm et en largeurs de 350, 500, 750 et 1000 mm, toutes avec un diamètre de tube de 48 mm.

L'arceau est-il testé ?
Oui. Il est testé TÜV et certifié selon la DGUV 208-061.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-pour-montage-mural-safewall-o48mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu