Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Arceau de protection démontable Ø76mm

L'arceau de protection démontable s'utilise lorsque vous devez accéder à des installations et à des machines tout en les protégeant contre les chocs.









L'ESSENTIEL

Largeur	750 mm, 1000 mm
Hauteur	350 mm, 600 mm
Diamètre	76 mm
Matériau	Acier
Poids	12,5–16,5 kg

- Installation rapide et simple
- Protège les équipements mobiles et les machines
- Évite le démontage et la remise en place fastidieux des arceaux conventionnels
- Conçu pour les zones à fort risque de dommages
- Platine unique permettant un retrait et une remise en place rapides

DESCRIPTION

L'arceau dispose d'une platine unique qui permet de le retirer et de le remettre en place rapidement. Il convient à un usage intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers ainsi que les garages et parkings couverts, en particulier dans les zones à fort risque de dommages.

CARACTÉRISTIQUES

- Plaques de recouvrement fournies pour limiter l'infiltration de saletés
- Usage intérieur uniquement
- Nécessite 8 boulons de fixation, vendus séparément

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Largeur	Hauteur	Poids
196.15.471	750 mm	350 mm	12,5 kg
196.17.299	1000 mm	350 mm	13,5 kg
196.17.689	750 mm	600 mm	14,5 kg
196.19.365	1000 mm	600 mm	16,5 kg

Toutes les variantes : Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 8 · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur 3 mm · Système de fixation Ancré · Type Amovible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune**	Nombre d'ancrages	**8**
Traitement de surface	**Thermolaqué**	Épaisseur	**3 mm**
Système de fixation	**Ancré**	Type	**Amovible**

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau de protection s'ancre au sol. Fixez d'abord les platines d'ancrage au sol à l'aide de boulons d'ancrage. Placez ensuite les pieds de l'arceau dans les orifices des platines, glissez les brides sous les rebords et fixez-les avec les vis fournies. Des plaques de recouvrement sont incluses pour limiter l'infiltration de saletés. Au total, 8 boulons de fixation sont nécessaires ; ils ne sont pas inclus. Des goujons d'ancrage traversants pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires. Les instructions d'installation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est en acier avec une épaisseur de paroi de 3 mm et revêtu par poudre en jaune avec bandes noires. Il est destiné exclusivement à un usage intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de fixation sont-ils inclus ?
Non. L'arceau nécessite 8 boulons de fixation vendus séparément. Les vis qui verrouillent l'arceau dans les platines ainsi que les plaques de recouvrement sont fournies.

L'arceau peut-il être utilisé en extérieur ?
Non. L'arceau de protection démontable est destiné exclusivement à un usage intérieur.

Quelles tailles sont disponibles ?
L'arceau est disponible en largeurs de 750 et 1 000 mm et en hauteurs de 350 et 600 mm, avec un poids de 12,5 à 16,5 kg selon la variante.

Pourquoi choisir un arceau démontable ?
Il s'utilise lorsque vous devez accéder à des installations et à des machines. La platine permet de retirer l'arceau et de le remettre en place rapidement, sans la manipulation fastidieuse qu'exigent les arceaux conventionnels.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-demontable-o76mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu