Arceau de protection avec protection anti-encastrement MD Ø60mm

L'arceau de protection avec protection anti-encastrement – MD protège efficacement les structures de bâtiments et les machines contre les dommages causés par des chocs légers à moyens.



L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	500–1000 mm
Hauteur	350 mm, 600 mm
Hauteur de la plaque anti-encastrement	150 mm, 400 mm
Variantes	12 en 2 gammes
Poids	8,9–23,2 kg

- Protège les structures de bâtiments et les machines contre les chocs légers à moyens
- Protection anti-encastrement intégrée en tôle d'acier de 4 mm qui arrête les transpalettes au niveau de la ligne de protection
- Conçu pour les environnements où les transpalettes manuels et électriques sont très utilisés
- Fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité et en tube cintré sans soudure
- Testé TÜV et certifié selon DGUV 208-061

DESCRIPTION

Il a été spécialement conçu pour les sites où les transpalettes manuels et électriques sont très utilisés : sa plaque anti-encastrement en acier empêche efficacement les transpalettes de pénétrer au-delà de la ligne de protection. L'arceau s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, dans les ateliers et sites de production ainsi que sur les terminaux de fret et quais de chargement, en intérieur comme en extérieur.

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Adapté aux entrepôts, centres logistiques et sites de production
- Complète la gamme d'arceaux de protection – MD

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Arceau de protection - Hauteur 350mm

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Hauteur	Hauteur de la plaque anti-encastrement	Traitement de surface	Poids
195.17.5643	Intérieur	500 mm	350 mm	150 mm	Thermolaqué	8,9 kg
195.17.5650	Extérieur et intérieur	500 mm	350 mm	150 mm	Galvanisé à chaud et laqué	8,9 kg
195.17.5644	Intérieur	750 mm	350 mm	150 mm	Thermolaqué	11,5 kg
195.17.5651	Extérieur et intérieur	750 mm	350 mm	150 mm	Galvanisé à chaud et laqué	11,5 kg
195.17.5646	Intérieur	1000 mm	350 mm	150 mm	Thermolaqué	14,1 kg
195.17.5652	Extérieur et intérieur	1000 mm	350 mm	150 mm	Galvanisé à chaud et laqué	14,1 kg

Arceau de protection - Hauteur 600mm

Réf.	Domaines d'utilisation	Largeur	Hauteur	Hauteur de la plaque anti-encastrement	Traitement de surface	Poids
195.17.5647	Intérieur	500 mm	600 mm	400 mm	Thermolaqué	14 kg
195.17.5654	Extérieur et intérieur	500 mm	600 mm	400 mm	Galvanisé à chaud et laqué	14 kg
195.17.5648	Intérieur	750 mm	600 mm	400 mm	Thermolaqué	18,6 kg
195.17.5655	Extérieur et intérieur	750 mm	600 mm	400 mm	Galvanisé à chaud et laqué	18,6 kg
195.17.5649	Intérieur	1000 mm	600 mm	400 mm	Thermolaqué	23,2 kg
195.17.5656	Extérieur et intérieur	1000 mm	600 mm	400 mm	Galvanisé à chaud et laqué	23,2 kg

Toutes les variantes : Diamètre 60 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Nombre d'ancrages 4 · Fonction Protection anti-collision · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 2 mm · Modèle BLACK BULL · Dimensions de la platine de fixation 70 x 160 x 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	60 mm	Matériau	Acier
Couleur	Noir/Jaune	Nombre d'ancrages	4
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué	Fonction	Protection anti-collision
Système de fixation	Ancré	Épaisseur du matériau	2 mm
Modèle	BLACK BULL	Dimensions de la platine de fixation	70 x 160 x 10 mm

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est ancré par boulonnage via les platines, à l'aide de quatre chevilles. Une fixation à sceller dans le sol est disponible sur demande. Parmi les accessoires proposés figurent notamment des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm), des fixations chimiques M12/160 et M16/190 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique, ainsi que la fixation par boulon M12/110 FLEXIBLE. Le manuel est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité avec un tube cintré sans soudure, et la protection anti-encastrement est en tôle d'acier de 4 mm. Pour un usage extérieur, la version galvanisée à chaud et thermolaquée est disponible.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? L'arceau peut-il être installé en extérieur ?
Oui, choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée. La version thermolaquée est destinée à un usage intérieur.

? À quoi sert la protection anti-encastrement ?
La plaque en acier de 4 mm empêche les transpalettes de pénétrer au-delà de la ligne de protection. Elle mesure 150 mm de hauteur sur l'arceau de 350 mm et 400 mm de hauteur sur l'arceau de 600 mm.

? Comment l'arceau se monte-t-il ?
Il se boulonne via les platines à l'aide de quatre chevilles dans des trous de fixation de Ø 14 mm. Une fixation à sceller dans le sol est disponible sur demande, et le matériel de fixation est proposé en accessoire.

? L'arceau est-il testé ?
Oui. Il est testé TÜV et certifié selon DGUV 208-061.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-avec-protection-anti-encastrement-md-o60mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu