Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection d'angle

Arceau de protection d'angle MD Ø60 mm

L'arceau de protection d'angle protège les bâtiments et les allées piétonnes contre les dommages causés par des chocs légers à moyens.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	500 mm
Hauteur	350 mm, 600 mm
Diamètre	60 mm
Poids	8,4–10,4 kg

- Signale et protège les machines et les bâtiments contre les dommages
- Protège contre les chocs légers à moyens, par exemple ceux des transpalettes manuels et électriques
- Adapté aux entrepôts, aux centres logistiques et aux sites de production
- Disponible pour un usage en intérieur et pour un usage en extérieur et en intérieur
- Disponible en deux hauteurs : 350 et 600 mm

DESCRIPTION

Il est conçu pour les sites où les transpalettes manuels et électriques sont largement utilisés et offre une protection robuste et économique pour les structures du bâtiment, les machines, les équipements et le personnel. Vous pouvez l'utiliser en entrepôt et en distribution, dans l'industrie et les ateliers ainsi que dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité
- Conçu pour compléter notre gamme de protections
- Installation rapide et facile

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Hauteur	Traitement de surface	Poids
195.17.5594	Intérieur	350 mm	Thermolaqué	8,4 kg
195.17.5596	Extérieur et intérieur	350 mm	Galvanisé à chaud et laqué	8,4 kg
195.17.5595	Intérieur	600 mm	Thermolaqué	10,4 kg
195.17.5597	Extérieur et intérieur	600 mm	Galvanisé à chaud et laqué	10,4 kg

Toutes les variantes : Largeur 500 mm · Diamètre 60 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Profondeur 500 mm · Nombre d'ancrages 6 · Fonction Protection anti-collision · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 2 mm · Modèle BLACK BULL · Dimensions de la platine de fixation 70 x 160 x 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Acier**	Couleur	**Noir/Jaune**
Profondeur	**500 mm**	Nombre d'ancrages	**6**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**	Fonction	**Protection anti-collision**
Système de fixation	**Ancré**	Épaisseur du matériau	**2 mm**
Modèle	**BLACK BULL**	Dimensions de la platine de fixation	**70 x 160 x 10 mm**

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est ancré par boulonnage via les platines, à l'aide de 6 chevilles passant par les trous de fixation de 14 mm. Une fixation enterrée est disponible sur demande. Comme accessoires, nous proposons des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), des goujons d'ancrage traversants pour béton (12 × 110 mm), des fixations chimiques M12/160 et M16/190 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique ainsi que la fixation par boulon M12/110 FLEXIBEL. Le manuel est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en Allemagne en acier de haute qualité. La version intérieure est thermolaquée jaune avec des bandes noires. La version pour l'extérieur est galvanisée à chaud et thermolaquée jaune avec des bandes noires, et peut être utilisée aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle version choisir pour un usage en extérieur ?
Choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée, destinée à un usage en extérieur comme en intérieur. La version uniquement thermolaquée est destinée à un usage en intérieur.

À quels types de chocs l'arceau est-il destiné ?
Il protège contre les chocs légers à moyens et est conçu pour les environnements où les transpalettes manuels et électriques sont largement utilisés.

Comment l'arceau est-il monté ?
Il est boulonné via les platines à l'aide de 6 chevilles. Une fixation enterrée est disponible sur demande.

Quelles sont les hauteurs disponibles ?
L'arceau est disponible en 350 mm (8,4 kg) et 600 mm (10,4 kg). Les deux mesurent 500 mm de largeur et 500 mm de profondeur, avec un diamètre de tube de 60 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-dangle-md-o60-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu