Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection avec barre anti-encastrement

Protection antichoc d’angle avec protection anti-encastrement MD Ø60mm

La protection antichoc d’angle avec protection anti-encastrement (MD, Ø 60 mm) offre une protection efficace contre les dommages causés par des chocs légers à moyens.









L’ESSENTIEL

Domaines d’utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	500 mm
Hauteur	350 mm, 600 mm
Hauteur de la plaque anti-encastrement	150 mm, 400 mm
Poids	12,6–22,2 kg

- Protège les structures des bâtiments et les machines contre les chocs
- Protection anti-encastrement intégrée en tôle d’acier de 4 mm
- Empêche les transpalettes de passer au-delà de la ligne de protection
- Fabriquée en Allemagne en acier de haute qualité et tube cintré sans soudure
- Testée et certifiée TÜV selon DGUV 208-061

DESCRIPTION

Elle a été spécialement conçue pour les sites où les transpalettes manuels et électriques sont très utilisés, et sa plaque en acier intégrée empêche les transpalettes de passer au-delà de la ligne de protection. Elle s’utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, ainsi que les terminaux de fret et quais de chargement, en intérieur comme en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée aux entrepôts, centres logistiques et sites de production
- Complète notre gamme de protections anticollision

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Hauteur	Hauteur de la plaque anti-encastrement	Poids
195.17.5598	Intérieur	350 mm	150 mm	12,6 kg
195.17.5599	Intérieur	600 mm	400 mm	22,2 kg
195.17.5660	Extérieur et intérieur	350 mm	150 mm	12,6 kg
195.17.5661	Extérieur et intérieur	600 mm	400 mm	22,2 kg

Toutes les variantes : Largeur 500 mm · Diamètre 60 mm · Matériau Acier · Profondeur 500 mm · Nombre d'ancrages 6 · Fonction Protection anti-collision · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 2 mm · Modèle BLACK BULL · Dimensions de la platine de fixation 70 x 160 x 10 mm · Couleur Noir/Jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	**60 mm**	Matériau	**Acier**
Profondeur	**500 mm**	Nombre d'ancrages	**6**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**	Fonction	**Protection anti-collision**
Système de fixation	**Ancré**	Épaisseur du matériau	**2 mm**
Modèle	**BLACK BULL**	Dimensions de la platine de fixation	**70 x 160 x 10 mm**
Couleur	**Noir/Jaune**		

MONTAGE ET FIXATION

La protection se fixe au sol par boulonnage via les platines, avec 6 chevilles d'ancrage au total. Une fixation à encastrer dans le sol est disponible sur demande. Comme accessoires, nous proposons des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm), des fixations chimiques M12/160 et M16/190 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique, ainsi que la fixation par boulon M12/110 FLEXIBLE. Le manuel est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en acier avec un tube cintré sans soudure et une plaque anti-encastrement en tôle d'acier de 4 mm. Le traitement de surface détermine le lieu d'utilisation : Pour usage intérieur – thermolaquée jaune avec bandes noires Pour usage extérieur et intérieur – galvanisée à chaud et thermolaquée jaune avec bandes noires

QUESTIONS FRÉQUENTES

La protection peut-elle être installée en extérieur ?
Oui, choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée, destinée à un usage aussi bien extérieur qu'intérieur. La version uniquement thermolaquée est réservée à un usage intérieur.

Quelle hauteur choisir ?
La protection est disponible en 350 mm de hauteur avec une plaque anti-encastrement de 150 mm (12,6 kg) et en 600 mm de hauteur avec une plaque anti-encastrement de 400 mm (22,2 kg).

Quelle intensité de choc la protection peut-elle supporter ?
Elle est conçue pour des chocs légers à moyens, notamment ceux des transpalettes manuels et électriques, et elle est testée TÜV selon DGUV 208-061.

La protection peut-elle être fixée sous le niveau du sol ?
Le montage standard se fait par boulonnage via les platines, mais une fixation à encastrer dans le sol est disponible sur demande.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-antichoc-dangle-avec-protection-anti-encastrement-md-o60mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu