Barrières de protection et arceaux de protection · Arceaux de protection avec barre anti-encastrement

Protection antichoc protection d'angle XL avec protection anti-encastrement Ø108mm

La protection d'angle XL avec protection anti-encastrement est une protection antichoc en tube d'acier de Ø 108 mm, spécialement conçue pour les zones où les chariots élévateurs circulent intensément.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Largeur	900 mm
Hauteur	600 mm, 1200 mm
Hauteur de la plaque anti-encastrement	250 mm, 500 mm
Poids	46,5–74,5 kg

- Offre une protection extrêmement robuste contre les dommages aux structures des bâtiments et aux machines
- Empêche les chariots élévateurs de pénétrer au-delà de la ligne de protection grâce à la plaque anti-encastrement en acier
- Fabriquée en tube d'acier cintré sans soudure de haute qualité de 108 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,6 mm
- Dotée d'une protection anti-encastrement de 4 mm avec pliage en Z pour résister à des chocs extrêmement violents
- Testée TÜV et certifiée selon DGUV 208-061

DESCRIPTION

Elle protège les structures des bâtiments et les machines contre les dommages causés par des chocs violents, et sa plaque anti-encastrement en acier empêche les fourches des chariots élévateurs de pénétrer au-delà de la ligne de protection. Elle s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et les ateliers, les terminaux de fret et les quais de chargement, ainsi que dans les garages et parkings, en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en Allemagne en acier de haute qualité
- Complète la gamme Protections anticollision XL

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique · Production & atelier · Terminaux de fret & quais de chargement · Garages & parkings couverts

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Hauteur	Hauteur de la plaque anti-encastrement	Poids
196.17.5787	Intérieur	600 mm	250 mm	46,5 kg
196.17.5789	Intérieur	1200 mm	500 mm	74,5 kg
196.17.5790	Extérieur et intérieur	1200 mm	500 mm	74,5 kg
196.17.5788	Extérieur et intérieur	600 mm	250 mm	46,5 kg

Toutes les variantes : Largeur 900 mm · Diamètre 108 mm · Matériau Acier · Couleur Noir/Jaune · Profondeur 900 mm · Nombre d'ancrages 12 · Fonction Protection anti-collision · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 3,6 mm · Modèle BLACK BULL · Dimensions de la platine de fixation 140 x 200 x 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	**108 mm**	Matériau	**Acier**
Couleur	**Noir/Jaune**	Profondeur	**900 mm**
Nombre d'ancrages	**12**	Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**
Fonction	**Protection anti-collision**	Système de fixation	**Ancré**
Épaisseur du matériau	**3,6 mm**	Modèle	**BLACK BULL**
Dimensions de la platine de fixation	**140 x 200 x 10 mm**		

MONTAGE ET FIXATION

La protection d'angle se boulonne au sol par ses platines de socle et s'ancre à l'aide de 12 chevilles passant par des trous de fixation de Ø 18 mm. Une fixation encastrée sous le niveau du sol est disponible sur demande. Comme accessoires d'ancrage, nous proposons une cheville à expansion universelle avec vis 14 × 110 mm, une cheville traversante pour sol en béton 16 × 125 mm et une fixation composite M16/190 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en Allemagne en acier de haute qualité. L'arceau est un tube d'acier cintré sans soudure avec une épaisseur de paroi de 3,6 mm, et la protection anti-encastrement présente un pliage en Z pour résister à des chocs extrêmement violents. Pour un usage extérieur, choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La protection d'angle peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée jaune avec bandes noires, prévue pour un usage extérieur.

Comment la protection se monte-t-elle ?
Elle se boulonne par ses platines de socle à l'aide de 12 chevilles. Une fixation encastrée sous le niveau du sol est disponible sur demande, et des chevilles à expansion ainsi qu'une fixation composite sont proposées en accessoires.

Quelle hauteur choisir ?
La protection est disponible en 600 mm avec plaque anti-encastrement de 250 mm (46,5 kg) et en 1 200 mm avec plaque anti-encastrement de 500 mm (74,5 kg).

La protection est-elle testée ?
Oui. Elle est testée TÜV et certifiée selon DGUV 208-061.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-antichoc-protection-dangle-xl-avec-protection-anti-encastrement-o108mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu