Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en plastique

Borne de circulation Protection antichoc FLEXIBLE polyuréthane

La borne de circulation FLEX est une borne absorbant les chocs, moulée en polyuréthane thermoplastique (TPU). Elle ressemble à une borne en acier classique, mais se déforme en cas de collision.









L'ESSENTIEL

Hauteur	1000 mm
Diamètre	80 mm
Matériau	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur	Noir/Jaune, Rouge/Blanc
Poids	3 kg

- Moulée en polyuréthane thermoplastique (TPU)
- Inoxydable
- Amortissement des chocs – absorbe les forces d'impact
- Protège les véhicules, la borne et le sol en cas de collision
- Flexible et robuste

DESCRIPTION

Elle absorbe les forces d'impact et protège les véhicules, la borne et le sol, ce qui la rend particulièrement adaptée aux allées de circulation étroites. Vous pouvez l'utiliser en intérieur comme en extérieur, par exemple dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, les garages et parkings couverts ainsi que sur les parkings extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Forme classique semblable à une borne en acier
- Couleurs de signalisation jaune/noir ou blanc/rouge
- Particulièrement adaptée aux allées de circulation étroites
- Utilisation en extérieur comme en intérieur

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Production & atelier

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
292.20.434	Rouge/Blanc	3 kg
292.24.601	Noir/Jaune	3 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1000 mm · Diamètre 80 mm · Matériau Polyuréthane thermoplastique (TPU) · Nombre d'ancrages 4 · Fonction Protection anti-collision · Système de fixation Ancré · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Dimensions de la platine de fixation 140 x 140 x 25 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'ancrages	4
Fonction	Protection anti-collision
Système de fixation	Ancré
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur
Dimensions de la platine de fixation	140 x 140 x 25 mm

MONTAGE ET FIXATION

La borne se monte en surface et s'ancre dans le support à l'aide de quatre boulons traversant la platine de fixation. Des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) et des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) sont disponibles en accessoires. La notice de montage se trouve dans le manuel, sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en polyuréthane thermoplastique (TPU) – des propriétés de matériau éprouvées dans une nouvelle application. Le matériau est flexible et robuste, et la borne est inoxydable. Selon le fabricant, le matériau est écologique, recyclable et biodégradable.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



Fixation flexible
Fixation flexible - Protège les sols contre les dommages

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que se passe-t-il lorsqu'un véhicule percute la borne ?
La borne est flexible et se déforme en cas de collision. Elle absorbe les forces d'impact et protège les véhicules, la borne et le sol.

La borne peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Elle s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur et elle est inoxydable.

Comment la borne se monte-t-elle ?
Elle se monte en surface à l'aide de quatre boulons traversant la platine de fixation, qui mesure 140 × 140 × 25 mm. Des chevilles pour béton et des chevilles universelles avec vis sont disponibles en accessoires.

Quelles couleurs sont disponibles ?
La borne est disponible en noir/jaune et rouge/blanc. En version borne CITY FLEX, elle existe également en noir ou vert.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-de-circulation-protection-antichoc-flexible-polyurethane

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu