Systèmes de barrières de protection · Systèmes de barrières de protection de hauteur standard

Protection antichoc Barrière de protection MD (medium)

La protection antichoc barrière de protection MD (medium) est un système de barrière mi-lourd et très visible qui sépare et protège les machines et les allées piétonnes de la circulation des véhicules, en intérieur...









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué
Type	Poteau d'extrémité, Poteau d'angle, Poteau intermédiaire, Traverse
Fonction	Fixation des barrières directement au mur, Protection anti-encastrement
Largeur	70–2200 mm
Hauteur	60–1000 mm
Variantes	21 en 5 gammes
Poids	1,3–62,4 kg

- Excellente qualité de fabrication et grande résistance
- Conception modulaire pour une installation simple et rapide
- Boulons à tête fraisée pour fixer les lisses aux poteaux
- Extension simple en cas de besoin
- Remplacement simple des sections endommagées

DESCRIPTION

La protection antichoc barrière de protection MD (medium) est un système de barrière mi-lourd et très visible qui sépare et protège les machines et les allées piétonnes de la circulation des véhicules, en intérieur comme en extérieur. Ce système est conçu pour les installations ne nécessitant pas de protection lourde. Il est utilisé dans les entrepôts et centres de distribution, les unités de production et ateliers, les terminaux de fret et quais de chargement, les parcs de véhicules et les parkings.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Parkings extérieurs
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Testé TUV selon DGUV 108-007
- Couleur jaune très visible

VARIANTES

Préconfiguré - Protection anticollision - Barrière de protection MD

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Largeur	Hauteur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
M-0085-1	Intérieur	Thermolaqué	–	–	2200 mm	1000 mm	1100 mm	–	62,4 kg
M-0085-2	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	–	–	2200 mm	1000 mm	1100 mm	–	62,4 kg

Protection anticollision MD - Poteau / Borne

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Largeur	Hauteur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.24.261	Intérieur	Thermolaqué	Poteau d'extrémité	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8 kg
194.25.033	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau d'extrémité	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,3 kg
194.29.943	Intérieur	Thermolaqué	Poteau intermédiaire	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg
194.20.894	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau intermédiaire	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg
194.29.694	Intérieur	Thermolaqué	Poteau d'angle	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8 kg
194.21.831	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau d'angle	–	70 mm	1000 mm	70 mm	4	8,4 kg

Protection anticollision MD - Platine murale pour barrières

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Largeur	Hauteur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.17.6508	–	Thermolaqué	–	Fixation des barrières directement au mur	100 mm	140 mm	–	–	1,3 kg

Protection anticollision MD - Barrière

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Largeur	Hauteur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.21.266	Intérieur	Thermolaqué	Traverse	–	1000 mm	60 mm	40 mm	–	5 kg
194.29.126	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Traverse	–	1000 mm	60 mm	40 mm	–	4,6 kg
194.27.076	Intérieur	Thermolaqué	Traverse	–	1200 mm	60 mm	40 mm	–	5,5 kg
194.27.265	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Traverse	–	1200 mm	60 mm	40 mm	–	5,5 kg
194.25.352	Intérieur	Thermolaqué	Traverse	–	1500 mm	60 mm	40 mm	–	6,8 kg
194.27.828	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Traverse	–	1500 mm	60 mm	40 mm	–	6,8 kg
194.25.650	Intérieur	Thermolaqué	Traverse	–	2000 mm	60 mm	40 mm	–	9 kg
194.29.847	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Traverse	–	2000 mm	60 mm	40 mm	–	9 kg

Protection anti-encastrement en acier - Thermolaquée

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Largeur	Hauteur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.20.522-1	Intérieur	Thermolaqué	–	Protection anti-encastrement	880 mm	200 mm	100 mm	4	8,2 kg
194.24.463-1	Intérieur	Thermolaqué	–	Protection anti-encastrement	1080 mm	200 mm	100 mm	4	10,1 kg
194.23.061-1	Intérieur	Thermolaqué	–	Protection anti-encastrement	1380 mm	200 mm	100 mm	5	13 kg
194.20.550-1	Intérieur	Thermolaqué	–	Protection anti-encastrement	1880 mm	200 mm	100 mm	5	19 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 4 mm · Matériau Acier · Couleur Jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	40–1100 mm	Nombre d'ancrages	4, 5
Système de fixation	Ancré	Épaisseur du matériau	4 mm
Matériau	Acier	Couleur	Jaune

MONTAGE ET FIXATION

Le système est modulaire et s'installe rapidement et simplement. Les poteaux sont ancrés au moyen des quatre trous de fixation percés de la platine, et les lisses sont fixées aux poteaux à l'aide de boulons à tête fraisée. La protection anti-encastrement est ancrée avec quatre ou cinq ancrages selon sa largeur. La barrière peut être facilement prolongée en cas de besoin. Des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm) sont disponibles en accessoires, ainsi qu'un portail et un portail coulissant pour barrière de protection MD et HD. Les instructions d'installation se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Toutes les pièces sont fabriquées en acier de couleur jaune. Pour l'intérieur, le traitement de surface est un thermolaquage jaune. Pour l'extérieur, l'acier est galvanisé à chaud et thermolaqué jaune ; cette version peut être utilisée aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Grâce à la conception modulaire du système, les sections endommagées peuvent être remplacées sans devoir changer l'ensemble de la barrière.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle version choisir pour un usage en extérieur ?
Choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée, utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur. La version uniquement thermolaquée est destinée à un usage en intérieur.

Comment les lisses sont-elles fixées aux poteaux ?
Les lisses sont fixées aux poteaux à l'aide de boulons à tête fraisée. Les poteaux sont ancrés par la platine, qui comporte quatre trous de fixation percés.

La barrière peut-elle être prolongée ou réparée ?
Oui. La barrière peut être facilement prolongée en cas de besoin, et les sections endommagées peuvent être remplacées simplement.

La barrière est-elle testée ?
Oui. La barrière de protection est testée TUV selon DGUV 108-007.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/protection-antichoc-barriere-de-protection-md-medium
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu