Systèmes de barrières de protection · Systèmes de barrières de protection de hauteur standard

Protection antichoc Barrière de protection HD (renforcée)

La barrière de protection HD est une protection antichoc renforcée, conçue pour la protection lourde des allées piétonnes, entre autres, et protège les piétons de la circulation des véhicules.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué
Type	Poteau autoportant, Poteau d'angle vertical, Poteau intermédiaire vertical, Poteau de début/fin etc.
Fonction	Fixation des barrières directement au mur, Protection anti-encastrement
Hauteur	120–1000 mm
Largeur	100–2300 mm
Variantes	29 en 7 gammes
Poids	1,5–104 kg

- Protège les piétons de la circulation des véhicules
- Qualité de fabrication et résistance supérieures
- Conception modulaire pour une installation rapide et simple
- Boulons à tête fraisée pour fixer les lisses aux poteaux
- Adaptée aux applications sur mesure

DESCRIPTION

La barrière se compose de manière modulaire de poteaux et de lisses transversales en acier. Elle s'utilise en intérieur comme en extérieur dans les entrepôts et la logistique, dans l'industrie et les ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être facilement prolongée si nécessaire
- Les sections endommagées se remplacent facilement
- Fixation simple par boulons (vendus séparément)
- Testée par le TÜV selon DGUV 108-007
- Montage FLEX en option pour l'absorption des chocs

VARIANTES

Préconfiguré - Barrière de protection HD (renforcée)

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
M-0086-1	Intérieur	Thermolaqué	–	–	1000 mm	2300 mm	–	–	104 kg
M-0086-2	Extérieur et intérieur	Thermolaqué	–	–	1000 mm	2300 mm	–	–	104 kg

Protection anticollision HD - Poteau de 500 mm de haut

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.16.094	Intérieur	Thermolaqué	Poteau de début/fin	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	9,5 kg
194.15.765	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau de début/fin	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	9,5 kg
194.18.550	Intérieur	Thermolaqué	Poteau intermédiaire vertical	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	10 kg
194.18.142	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau intermédiaire vertical	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	10 kg
194.13.760	Intérieur	Thermolaqué	Poteau d'angle vertical	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	10 kg
194.15.032	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau d'angle vertical	–	500 mm	100 mm	100 mm	4	10 kg

Protection anticollision HD - Poteau de 1 000 mm de haut

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.14.244	Intérieur	Thermolaqué	Poteau de début/fin	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	12,5 kg
194.13.501	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau de début/fin	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	12,5 kg
194.17.026	Intérieur	Thermolaqué	Poteau intermédiaire vertical	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	18 kg
194.13.894	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau intermédiaire vertical	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	13 kg
194.18.205	Intérieur	Thermolaqué	Poteau d'angle vertical	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	12,6 kg
194.15.572	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau d'angle vertical	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	13,1 kg

Protection anticollision HD - Borne

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.15.516	Intérieur	Thermolaqué	Poteau autoportant	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	9 kg
194.13.700	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Poteau autoportant	–	1000 mm	100 mm	100 mm	4	9 kg

Protection anticollision HD - Platine murale pour barrières

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.17.6398	–	Thermolaqué	–	Fixation des barrières directement au mur	140 mm	100 mm	–	–	1,5 kg

Protection anticollision HD - Barrière

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.18.997	Intérieur	Thermolaqué	Barre transversale	–	120 mm	1000 mm	80 mm	–	9 kg
194.16.672	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Barre transversale	–	120 mm	1000 mm	80 mm	–	9 kg
194.16.172	Intérieur	Thermolaqué	Barre transversale	–	120 mm	1200 mm	80 mm	–	11 kg
194.14.863	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Barre transversale	–	120 mm	1200 mm	80 mm	–	9 kg
194.15.942	Intérieur	Thermolaqué	Barre transversale	–	120 mm	1500 mm	80 mm	–	14 kg
194.16.449	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Barre transversale	–	120 mm	1500 mm	80 mm	–	9 kg
194.13.434	Intérieur	Thermolaqué	Barre transversale	–	120 mm	2000 mm	80 mm	–	18,3 kg
194.13.826	Extérieur et intérieur	Galvanisé à chaud et laqué	Barre transversale	–	120 mm	2000 mm	80 mm	–	17,5 kg

Protection anti-encastrement en acier - Thermolaquée

Réf.	Domaines d'utilisation	Traitement de surface	Type	Fonction	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre d'ancrages	Poids
194.20.522-2	Intérieur	Thermolaqué	–	Protection anti-encastrement	200 mm	880 mm	100 mm	4	8,2 kg
194.24.463-2	Intérieur	Thermolaqué	–	Protection anti-encastrement	200 mm	1080 mm	100 mm	4	10,1 kg
194.23.061-2	Intérieur	Thermolaqué	–	Protection anti-encastrement	200 mm	1380 mm	100 mm	5	13 kg
194.20.550-2	Intérieur	Thermolaqué	–	Protection anti-encastrement	200 mm	1880 mm	100 mm	5	19 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier · Couleur Jaune · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 4 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier	Couleur	Jaune
Profondeur	80 mm, 100 mm	Nombre d'ancrages	4, 5
Système de fixation	Ancré	Épaisseur du matériau	4 mm

MONTAGE ET FIXATION

La conception modulaire rend l'installation rapide et simple. Les poteaux sont ancrés dans le support, et la platine comporte quatre trous de fixation percés. Les lisses sont fixées aux poteaux à l'aide de boulons à tête fraisée, et le système est sécurisé par des boulons vendus séparément. La barrière peut être facilement prolongée si nécessaire, et les sections endommagées se remplacent facilement. Grâce à la fixation murale, les lisses peuvent être fixées directement au mur. La protection anti-encastrement est ancrée avec quatre chevilles pour les largeurs de 880 et 1 080 mm, et avec cinq chevilles pour les largeurs de 1 380 et 1 880 mm. Le montage FLEX est disponible en option. Grâce à l'ajout d'une platine en polyuréthane, les lisses peuvent fléchir jusqu'à 10 degrés, ce qui permet au système de barrière d'absorber les chocs et les impacts tout en réduisant considérablement les dommages. La platine augmente la hauteur du système de barrière de 40 mm et s'installe avec quatre ancrages chimiques par poteau. En accessoires, nous proposons des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm), des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm), un kit de scellement chimique (10/170 mm, 8 pcs) et une platine flexible pour barrières de protection antichoc (50 × 200 × 200 mm). Un portail et un portail coulissant pour barrière de protection MD et HD sont également disponibles en accessoires. Les instructions d'installation HD et FLEX se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux, les lisses et la protection anti-encastrement sont fabriqués en acier. La version thermolaquée est destinée à un usage intérieur, tandis que la version galvanisée à chaud et thermolaquée s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur. La platine pour le montage FLEX est en polyuréthane et résiste aux UV, aux intempéries et aux variations de température.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de fixation de la barrière sont-ils inclus ?
Non. La barrière est fixée à l'aide de boulons vendus séparément. Des chevilles et un kit de scellement chimique sont disponibles en accessoires.

La barrière peut-elle être installée en extérieur ?
Oui, dans la version galvanisée à chaud et thermolaquée jaune, qui s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur. La version uniquement thermolaquée est destinée à un usage intérieur.

Qu'est-ce que le montage FLEX ?
Grâce à une platine en polyuréthane résistante aux UV, aux intempéries et aux variations de température, les lisses peuvent fléchir jusqu'à 10 degrés et absorber les chocs et les impacts. La platine augmente la hauteur de 40 mm et s'installe avec quatre ancrages chimiques par poteau.

Est-il possible de remplacer une section endommagée ?
Oui. Le système est modulaire : les sections endommagées se remplacent facilement et la barrière peut être prolongée si nécessaire.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/protection-antichoc-barriere-de-protection-hd-renforcee
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu