Systèmes de barrières de protection · Portillon coulissant pour systèmes de barrières de protection

Portail coulissant pour barrière de protection MD et HD

Le portail coulissant pour barrière de protection MD et HD est conçu pour être utilisé avec nos systèmes de barrières de protection MD et HD.









L'ESSENTIEL

Plage de largeur	1 680 - 2 530 mm, 1 740 - 2 590 mm
Hauteur	1000 mm
Matériau	Acier
Couleur	Jaune
Poids	15 kg

- Pour une utilisation avec nos systèmes de barrières de protection MD et HD
- Prévient les accidents et protège les personnes et les zones de travail
- Laisse les voies piétonnes et les allées dégagées lors de l'ouverture et de la fermeture
- Livré en kit avec 2 poteaux, 2 barrières et 1 portail
- Fonctionnement manuel

DESCRIPTION

Il prévient les accidents et protège les personnes et les zones de travail, tout en laissant les voies piétonnes et les allées dégagées lors de l'ouverture et de la fermeture du portail. Il s'utilise en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, dans les sites de production et les ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Système de roulement de haute qualité et durable
- Installation rapide et simple par une seule personne

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique

Production & atelier

Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Réf.	Plage de largeur	Profondeur	Dimensions de la platine de fixation	Poids
194.28.783	1 680 - 2 530 mm	140 mm	140 x 160 x 10 mm	15 kg
194.29.361	1 740 - 2 590 mm	200 mm	200 x 200 x 10 mm	15 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1000 mm · Matériau Acier · Couleur Jaune · Nombre d'ancrages 8 · Traitement de surface Thermolaqué · Système de fixation Ancré · Domaines d'utilisation Intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**140 mm, 200 mm**	Nombre d'ancrages	**8**
Traitement de surface	**Thermolaqué**	Système de fixation	**Ancré**
Domaines d'utilisation	**Intérieur**	Dimensions de la platine de fixation	**140 x 160 x 10 mm, 200 x 200 x 10 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Le portail s'ancre par boulonnage via les platines de socle des poteaux, et le kit nécessite 8 chevilles d'ancrage. L'installation est rapide et simple et peut être réalisée par une seule personne. Parmi les accessoires disponibles figurent notamment des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm et 14 × 110 mm), des chevilles traversantes pour béton 12 × 110 mm, des fixations par boulon M12/110 Flexibel (4 pcs), des ancrages chimiques pour asphalte sous forme de fixation composite M12/300 ainsi qu'une fixation composite M12/160 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en acier avec une épaisseur de paroi de 3 mm et thermolaqués en jaune. Le portail dispose d'un système de roulement de haute qualité et durable. Le traitement de surface est destiné à une utilisation en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que comprend le kit ?
Le kit se compose de 2 poteaux, 2 barrières et 1 portail. Les chevilles d'ancrage sont disponibles en accessoires ; le kit en nécessite 8.

Quelle variante choisir ?
Choisissez la variante correspondant à votre système de barrières : MD (platine de socle 160 × 140 × 10 mm) ou HD (platine de socle 200 × 200 × 10 mm). La largeur du kit diffère légèrement entre les versions, tandis que la hauteur et l'ouverture du portail sont identiques.

Quelle est la largeur de l'ouverture du portail ?
L'ouverture du portail est de 890 mm dans les deux versions.

Le portail peut-il être utilisé en extérieur ?
Le traitement de surface, un thermolaquage jaune RAL 1023, est destiné à une utilisation en intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/portail-coulissant-pour-barriere-de-protection-md-et-hd
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu