Systèmes de barrières de protection · Systèmes de barrières de protection de hauteur standard

Protections anticollision Barrière de protection pour piétons

La barrière de protection pour piétons, Protection anticollision-Individual Hybrid, est une protection antichoc spécialement conçue pour protéger le personnel dans les zones restreintes et vulnérables des lieux de…







L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Intérieur
Largeur	1100–2100 mm
Hauteur	1000 mm, 1040 mm
Largeur après montage	1000–2000 mm
Poids	36–38,5 kg

- Conçue pour protéger le personnel dans les zones restreintes et vulnérables
- Absorbe les forces d'impact
- Disponible en version semi-rigide ou flexible
- Deux poteaux en acier et trois lisses latérales en polypropylène (PP)
- Version flexible avec coussinets en PU autorisant une déflexion maximale de 175 mm

DESCRIPTION

La barrière de protection pour piétons, Protection anticollision-Individual Hybrid, est une protection antichoc spécialement conçue pour protéger le personnel dans les zones restreintes et vulnérables des lieux de travail, le long des allées piétonnes et aux zones d'entrée et de sortie. Elle absorbe les forces d'impact en cas de collision et est disponible en version semi-rigide et en version flexible. La barrière est exclusivement destinée à un usage en intérieur et s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et quais de chargement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Réduit la transmission des forces d'impact au sol dans la version flexible
- Fabriquée en acier et en polypropylène (PP) de haute qualité
- Testée TÜV selon DGUV 108-007
- Exclusivement pour un usage en intérieur

VARIANTES

Protection anticollision - Flexible avec PU Flex-Pad

Réf.	Largeur	Hauteur	Largeur après montage	Dimensions du poteau	Poids
203.27.069	1100 mm	1040 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36,5 kg
203.27.747	1600 mm	1040 mm	1500 mm	1 040 x 100 x 100 mm	38 kg
203.26.585	2100 mm	1040 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,5 kg

Protection anticollision - Fixe sans PU Flex-Pad

Réf.	Largeur	Hauteur	Largeur après montage	Dimensions du poteau	Poids
203.25.210	1100 mm	1000 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36 kg
203.20.990	1600 mm	1000 mm	1500 mm	1 000 x 100 x 100 mm	37,5 kg
203.21.654	2100 mm	1000 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,2 kg

Toutes les variantes : Domaines d'utilisation Intérieur · Certifié TÜV (homologation de type) Conforme à la DGUV 108-007 · Matériau du garde-corps latéral Polypropylène · Matériau du poteau Acier · Poteau sur platine Thermolaqué · Dimensions de la traverse 74 x 52 x 5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifié TÜV (homologation de type)	**Conforme à la DGUV 108-007**	Matériau du garde-corps latéral	**Polypropylène**
Matériau du poteau	**Acier**	Poteau sur platine	**Thermolaqué**
Dimensions du poteau	**1 000 x 100 x 100 mm, 1 040 x 100 x 100 mm**	Dimensions de la traverse	**74 x 52 x 5 mm**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est disponible avec des poteaux pour montage direct au sol ou avec des poteaux avec Flex-Pad, ce qui offre des options d'installation flexibles. Des chevilles à expansion traversantes pour béton (12 × 110 mm) et un kit de scellement chimique (10/170 mm, 8 pcs) sont disponibles en accessoires. Des manuels distincts pour la version flexible et la version rigide sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats, où vous trouverez également le produit dans le catalogue (en anglais).

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en acier de haute qualité avec une épaisseur de paroi de 3 mm et présentent une finition thermolaquée noire. Les lisses latérales sont en polypropylène (PP) de couleur jaune, et le coussinet de la version flexible est en polyuréthane (PU). La barrière est testée TÜV selon DGUV 108-007 et est exclusivement destinée à un usage en intérieur.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

TÜV NORD CERT
Assurance qualité indépendante – testé et certifié



Fixation flexible
Fixation flexible - Protège les sols contre les dommages

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre la version rigide et la version flexible ?
Dans la version rigide, les forces d'impact sont absorbées par les lisses latérales. Dans la version flexible, les poteaux reposent sur des coussinets en PU autorisant une déflexion jusqu'à 175 mm, ce qui réduit la transmission des forces d'impact au sol.

La barrière peut-elle être utilisée en extérieur ?
Non. La barrière de protection est exclusivement destinée à un usage en intérieur.

Quelles largeurs sont disponibles ?
Les lisses latérales sont disponibles en longueurs de 1 100, 1 600 et 2 100 mm, soit une largeur après montage de 1 000, 1 500 et 2 000 mm respectivement.

La barrière est-elle testée ?
Oui. Elle est testée TÜV selon DGUV 108-007.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/protections-anticollision-barriere-de-protection-pour-pietons
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu