Protections anticollision · Protections de tuyaux

Protection anticollision pour tuyaux

La protection anticollision pour tuyaux est un profilé en acier en U qui protège les tuyaux, câbles et chemins de câbles exposés contre les dommages accidentels causés par les chariots élévateurs, les voitures et…









L'ESSENTIEL

Largeur	292 mm
Hauteur	300 mm, 500 mm
Matériau	Acier
Profondeur	230 mm
Poids	7–12 kg

- Protège les tuyaux, câbles et chemins de câbles exposés contre les dommages accidentels
- Profilé en U avec quatre trous en trou de serrure pour une installation facile
- Installation avec quatre boulons (vendus séparément)
- Profilé en acier robuste pour une protection maximale
- Disponible en versions pour installation intérieure ou extérieure

DESCRIPTION

La protection anticollision pour tuyaux est un profilé en acier en U qui protège les tuyaux, câbles et chemins de câbles exposés contre les dommages accidentels causés par les chariots élévateurs, les voitures et autres véhicules. Elle s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et ateliers, les garages et parkings couverts ainsi que sur les parkings extérieurs. Vous avez le choix entre une version thermolaquée pour l'intérieur ou une version galvanisée à chaud pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts
- Parkings extérieurs

CARACTÉRISTIQUES

- Marquage jaune bien visible sur la version thermolaquée

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Traitement de surface	Domaines d'utilisation	Couleur	Poids
200.28.445	300 mm	Thermolaqué	Intérieur	Jaune	7 kg
200.20.282	500 mm	Thermolaqué	Intérieur	Jaune	11,5 kg
200.26.403	300 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Extérieur et intérieur	Galvanisé	7 kg
200.26.783	500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Extérieur et intérieur	Galvanisé	12 kg

Toutes les variantes : Largeur 292 mm · Matériau Acier · Profondeur 230 mm · Largeur intérieure 200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé, Thermolaqué**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur, Intérieur**
Largeur intérieure	**200 mm**
Couleur	**Galvanisé, Jaune**

MONTAGE ET FIXATION

La protection se monte avec quatre boulons passant par les quatre trous en trou de serrure du profilé. Les boulons ne sont pas inclus et sont vendus séparément. En accessoires, nous proposons des goujons d'ancrage traversants (béton) 12 × 110 mm et des chevilles universelles avec vis 8 × 100 mm. Le produit figure également dans le catalogue Nordguard, disponible sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le profilé est fabriqué en acier doux avec une épaisseur de paroi de 4 mm. La version thermolaquée est destinée à un usage intérieur. La version galvanisée à chaud peut être utilisée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de montage sont-ils inclus ?
Non. La protection se monte avec quatre boulons vendus séparément.

Quelles hauteurs sont disponibles ?
La protection est disponible en hauteur 300 et 500 mm. Le poids est de 7 kg pour 300 mm et de 11,5 kg (thermolaquée) ou 12 kg (galvanisée à chaud) pour 500 mm.

La protection peut-elle être installée à l'extérieur ?
Oui, dans la version galvanisée à chaud, destinée à un usage aussi bien extérieur qu'intérieur. La version thermolaquée jaune est destinée à un usage intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-anticollision-pour-tuyaux
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu