Rubans adhésifs de marquage et antidérapants · Rubans antidérapants et nez de marche

Ruban antidérapant Conformable

Ce ruban antidérapant est conformable et épouse facilement les surfaces larmées et autres surfaces structurées similaires grâce à son support flexible en aluminium.







L'ESSENTIEL

Longueur	18,3 m
Largeur	25–150 mm
Type	Pour surfaces structurées
Couleur	Noir/Jaune, Noir, Jaune
Variantes	12 en 1 gammes
Poids	0,36–2,5 kg

- Conformable – épouse les surfaces larmées et autres surfaces structurées similaires
- Support flexible en aluminium revêtu de particules d'oxyde d'aluminium pour une adhérence et une durabilité maximales
- Forte adhérence sur surfaces sèches et mouillées
- Résistance au glissement R13
- Testé selon ASTM C 1028-96 : surface sèche 1,14, surface mouillée 0,98

DESCRIPTION

Il offre une forte adhérence sur surfaces sèches comme mouillées et réduit le risque de glissade sur les marches, pentes, rampes, tôles larmées et striées et escaliers de secours. Le ruban est utilisé dans l'industrie et les ateliers, dans les entrepôts et la logistique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux produits chimiques et aux huiles
- Résistant aux UV et adapté à un usage en extérieur
- Plage de températures de −30 °C à +160 °C
- Dos autoadhésif puissant pour une application facile

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Production & atelier · Entrepôt & logistique · Industrie agroalimentaire

VARIANTES

Réf.	Largeur	Couleur	Poids
265.22.821	50 mm	Noir/Jaune	1 kg
265.24.113	150 mm	Noir/Jaune	2,5 kg
265.24.261	25 mm	Noir/Jaune	0,45 kg
265.28.229	100 mm	Noir/Jaune	2 kg
265.20.038	100 mm	Jaune	1,64 kg
265.20.051	50 mm	Jaune	0,86 kg
265.25.088	25 mm	Jaune	0,36 kg
265.27.886	100 mm	Noir	1,64 kg
265.28.107	150 mm	Noir	2,4 kg
265.28.596	50 mm	Noir	0,8 kg
265.29.244	150 mm	Jaune	2,44 kg
265.29.332	25 mm	Noir	0,36 kg

Toutes les variantes : Longueur 18,3 m · Type Pour surfaces structurées · Système de fixation Autoadhésif · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Résistance au glissement R13

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Autoadhésif
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur
Résistance au glissement	R13

MONTAGE ET FIXATION

Le ruban est autoadhésif et s'applique directement sur la surface grâce à son dos autoadhésif puissant. Pour un résultat optimal lors de l'application, utilisez un maillet en caoutchouc souple ou un rouleau presseur afin que le ruban épouse la structure de la surface. Un rouleau presseur est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le support est en aluminium flexible revêtu de particules d'oxyde d'aluminium, ce qui assure à la fois adhérence et durabilité. Le ruban résiste aux produits chimiques, aux huiles et aux UV, et supporte des températures de −30 °C à +160 °C. Il convient ainsi aussi bien à un usage en intérieur qu'en extérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le ruban convient-il aux tôles larmées et striées ?
Oui. Grâce à son support flexible en aluminium, le ruban épouse les surfaces larmées et autres surfaces structurées similaires, par exemple les tôles larmées et striées.

Le ruban peut-il être utilisé en extérieur ?
Oui. Il est résistant aux UV, adapté à un usage en extérieur et supporte des températures de −30 °C à +160 °C.

Quelle adhérence le ruban offre-t-il sur surfaces mouillées ?
Le ruban présente une résistance au glissement R13 et a été testé selon ASTM C 1028-96, avec un résultat de 1,14 sur surface sèche et de 0,98 sur surface mouillée.

Comment appliquer au mieux le ruban ?
Le ruban est autoadhésif. Pressez-le à l'aide d'un maillet en caoutchouc souple ou d'un rouleau presseur pour un résultat optimal – un rouleau presseur est disponible en accessoire.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/ruban-antiderapant-conformable

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu