Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acrylique

Miroir de surveillance MIRROR-MAX

Le miroir de surveillance MIRROR-MAX est un miroir compact en forme de demi-cercle offrant une vue grand angle et un champ de vision de 180°, qui vous permet de voir au-delà des angles et dans les voies de circulation…









L'ESSENTIEL

Largeur	750 mm, 850 mm
Hauteur	400 mm, 420 mm
Matériau	Verre acrylique
Profondeur	160 mm, 190 mm
Poids	3,8–4,1 kg

- Vue grand angle avec champ de vision de 180°
- Remplace deux miroirs de circulation classiques aux intersections en T
- Construction légère
- Excellente qualité d'image
- Acrylique résistant aux chocs

DESCRIPTION

Le miroir de surveillance MIRROR-MAX est un miroir compact en forme de demi-cercle offrant une vue grand angle et un champ de vision de 180°, qui vous permet de voir au-delà des angles et dans les voies de circulation transversales. Aux intersections en T, il peut remplacer deux miroirs de circulation classiques, ce qui en fait une solution économique. Il est utilisé dans les entrepôts et centres de distribution, dans les sites de production et les ateliers, sur les parkings extérieurs et aux carrefours des rues et des routes.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Parkings extérieurs
- Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à un usage intérieur comme extérieur
- Cadre résistant aux UV, à la corrosion et aux intempéries
- Installation facile grâce à la fixation intégrée
- Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication

VARIANTES

Réf.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Distance d'observation max. du miroir	Poids
246.17.210	850 mm	420 mm	190 mm	7 m	4,1 kg
246.14.036	750 mm	400 mm	160 mm	5 m	3,8 kg

Toutes les variantes : Matériau Verre acrylique · Forme Demi-cercle · Système de fixation Montage sur poteau et mural · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Champ de vision 180 ° · Cadre Plastique · Type Support avec collier de serrage - D 60/76 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	**Demi-cercle**	Système de fixation	**Montage sur poteau et mural**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**	Champ de vision	**180 °**
Cadre	**Plastique**	Distance d'observation max. du miroir	**5 m, 7 m**
Type	**Support avec collier de serrage - D 60/76 mm**		

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir peut être monté sur poteau ou au mur. La fixation intégrée permet une installation facile et est réglable pour s'adapter aux poteaux de diamètre 60 et 76 mm. En montage mural, le miroir est fixé verticalement à l'aide d'une fixation murale. La fixation murale et le bloc béton avec poteau galvanisé (kit) sont disponibles en accessoires. Les informations produit se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface du miroir est en acrylique métallisé (verre acrylique) résistant aux chocs. Le cadre est en plastique et résiste aux UV, à la corrosion et aux intempéries, ce qui permet d'utiliser le miroir aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le miroir bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle taille dois-je choisir ?
La variante de 750 mm offre une distance d'observation max. de 5 m et la variante de 850 mm de 7 m. Choisissez en fonction de la distance que le miroir doit couvrir.

À quels diamètres de poteau la fixation est-elle adaptée ?
La fixation est réglable et convient aux poteaux de diamètre 60 et 76 mm.

Le miroir peut-il être fixé au mur ?
Oui. Il peut être monté verticalement avec une fixation murale, disponible en accessoire.

Existe-t-il des versions chauffantes ?
Oui, des versions chauffantes sont également disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-surveillance-mirror-max

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu