Miroirs · Miroirs industriels

Miroir industriel

Le miroir industriel est conçu pour améliorer la sécurité, la sérénité et la productivité sur le lieu de travail.









L'ESSENTIEL

Largeur	600–1000 mm
Hauteur	400–800 mm
Diamètre	600 mm, 800 mm
Matériau	Verre acrylique
Poids	3–11,5 kg

- Construction légère
- Acrylique résistant aux chocs
- Excellente qualité d'image
- Cadre jaune/noir très visible selon DIN 4844
- Conçu pour un usage en intérieur comme en extérieur abrité

DESCRIPTION

Il s'utilise dans les sites de production et les processus de fabrication, dans les entrepôts et centres de distribution, sur les terminaux de fret et aux quais de chargement, là où le personnel se déplace et où circulent des chariots élévateurs. Il est destiné à un usage en intérieur et en extérieur abrité.

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation intégrée pour une installation simple sur des poteaux de diamètre 60 ou 76 mm
- Large plage de réglage
- Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Miroir industriel - Rectangulaire

Réf.	Largeur	Hauteur	Diamètre	Forme	Poids
253.15.681	600 mm	400 mm	–	Rectangulaire	3 kg
253.16.706	800 mm	600 mm	–	Rectangulaire	5,3 kg
253.18.463	1000 mm	800 mm	–	Rectangulaire	11,5 kg

Miroir industriel - Circulaire

Réf.	Largeur	Hauteur	Diamètre	Forme	Poids
253.17.516	–	–	600 mm	Rond	3,5 kg
253.14.690	–	–	800 mm	Rond	7 kg

Toutes les variantes : Matériau Verre acrylique · Couleur Noir/Jaune · Type Support anticorrosion pour diamètre 60 ou 76 mm · Système de fixation Montage sur poteau et mural · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Cadre Plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune**	Type	**Support anticorrosion pour diamètre 60 ou 76 mm**
Forme	**Rectangulaire, Rond**	Système de fixation	**Montage sur poteau et mural**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**	Cadre	**Plastique**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir est doté d'une fixation intégrée et réglable, adaptée aux poteaux de diamètre 60 et 76 mm. Le support est protégé contre la corrosion et la fixation offre une large plage de réglage, ce qui vous permet d'orienter le miroir en fonction de l'emplacement. Pour une installation sur des surfaces verticales, une fixation murale pour miroir industriel VIEW-MINDER est disponible en accessoire. Une fixation galvanisée à chaud pour DURABEL VIEW-Minder de 300 × 100 mm est également disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface du miroir est en acrylique métallisé (verre acrylique), un matériau résistant aux chocs qui limite le poids. Le cadre est en plastique jaune et noir selon DIN 4844. Le miroir est destiné à un usage en intérieur et en extérieur dans des emplacements abrités, et bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le miroir peut-il être monté au mur ?
Oui. Le miroir peut être monté sur poteau ou au mur. Pour les surfaces verticales, une fixation murale est disponible en accessoire.

À quels poteaux la fixation est-elle adaptée ?
La fixation intégrée est réglable et convient aux poteaux de diamètre 60 et 76 mm.

Le miroir peut-il être installé en extérieur ?
Oui, dans des emplacements abrités. Le miroir est conçu pour un usage en intérieur comme en extérieur abrité.

Quelles tailles sont disponibles ?
Rectangulaire en 400 × 600, 600 × 800 et 800 × 1 000 mm, et ronde en Ø 600 et Ø 800 mm. Le poids varie de 3 kg à 11,5 kg selon la taille.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-industriel

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu