Rubans de balisage · Poteaux à sangle rétractable

Poteaux de balisage Hi-Vis

Les poteaux de balisage Hi-Vis forment un système flexible composé d'un poteau et d'une sangle autorétractable qui sépare les zones piétonnes des voies de circulation, de façon fixe ou temporaire.









L'ESSENTIEL

Longueur de la sangle	3000 mm, 4000 mm
Hauteur	985 mm
Diamètre	60 mm
Matériau	Aluminium
Poids	3,2–4,2 kg

- Mise en place rapide et simple
- Coloris haute visibilité
- Socles moulés avec réflecteurs
- Pour une installation temporaire ou fixe
- Socle lestable à l'eau ou au sable

DESCRIPTION

Les poteaux arborent des couleurs haute visibilité et reposent sur des socles moulés équipés de réflecteurs. Ils sont utilisés dans les entrepôts et centres de distribution, sur les parkings en extérieur, dans l'industrie et les ateliers, ainsi que lors d'événements et pour d'autres barrières temporaires.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Parkings extérieurs
- Production & atelier
- Événements & barrières temporaires

CARACTÉRISTIQUES

- Poteaux en aluminium thermolaqué
- Mécanisme autorétractable
- Mécanisme de sangle amorti pour un enroulement contrôlé
- Fixation sécurisée en quatre points pour les installations fixes (boulons de fixation vendus séparément)

VARIANTES

Réf.	Longueur de la sangle	Couleur de la sangle	Couleur	Poids
179.14.759	3000 mm	Jaune/Noir	Jaune	3,7 kg
179.22.511	4000 mm	Jaune/Noir	Jaune	3,3 kg
179.17.353	3000 mm	Jaune	Jaune	3,5 kg
179.26.335	4000 mm	Jaune	Jaune	4,2 kg
179.19.970	3000 mm	Rouge/Blanc	Rouge	3,2 kg
179.28.338	4000 mm	Rouge/Blanc	Rouge	4,2 kg

Toutes les variantes : Hauteur 985 mm · Diamètre 60 mm · Matériau Aluminium · Traitement de surface Laqué · Système de fixation Autoportant · Diamètre de la plaque de base 330 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Laqué**
Système de fixation	**Autoportant**
Couleur de la sangle	**Jaune, Jaune/Noir, Rouge/Blanc**
Diamètre de la plaque de base	**330 mm**
Couleur	**Rouge, Jaune**

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux de balisage sont autoportants et se mettent en place rapidement et simplement. Pour un usage temporaire, remplissez le socle d'eau ou de sable afin de lester le poteau. Pour les installations fixes, une fixation sécurisée en quatre points est prévue – les boulons de fixation ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Un clip mural, un clip mural magnétique et des crochets muraux sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en aluminium et thermolaqués. Les socles sont moulés et équipés de réflecteurs.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons de fixation pour une installation fixe sont-ils inclus ?
Non. Le poteau dispose d'une fixation en quatre points pour les installations fixes, mais les boulons de fixation sont vendus séparément.

Avec quoi dois-je remplir le socle ?
Le socle peut être rempli d'eau ou de sable. Le poteau pèse 2,4 kg à vide et 13 kg une fois rempli.

Quelles longueurs de sangle sont disponibles ?
La sangle est disponible en 3 m et 4 m. Vous choisissez la longueur et la combinaison de couleurs parmi les variantes ci-dessus.

Comment la sangle s'enroule-t-elle ?
Le poteau est doté d'un mécanisme autorétractable avec mécanisme de sangle amorti, qui assure un enroulement contrôlé.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteaux-de-balisage-hi-vis

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu