Poteaux de balisage · Poteaux de balisage en acier/aluminium

Poteaux de balisage pour chaînes lourdes

Les poteaux de balisage pour chaînes lourdes sont particulièrement adaptés aux balisages temporaires, avec une chaîne tendue entre les poteaux.









L'ESSENTIEL

Hauteur	1000 mm
Diamètre	60 mm
Système de fixation	Autoportant
Matériau	Acier
Poids	6,8–17,5 kg

- Installation rapide et simple
- Extrêmement robustes et stables
- Poteau et socle vissés ensemble pour un déplacement facile
- Socle pouvant être rempli sur place de sable, de gravier, de béton ou d'un matériau similaire
- Poteaux et socles galvanisés à chaud avec revêtement anticorrosion

DESCRIPTION

Ils s'utilisent en intérieur comme en extérieur, par exemple dans les entrepôts et centres de distribution, les unités de production et les ateliers, sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, ainsi que lors d'événements et d'autres balisages temporaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Version autoportante pour une utilisation en intérieur et en extérieur

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Places, parcs & zones piétonnes
- Événements & barrières temporaires

VARIANTES

Réf.	Dimensions de la base	Fixation	Couleur	Type	Poids
170.10.853	300 x 300 x 100 mm	2 œillets	Rouge/Blanc	Embase sans poignée	6,8 kg
170.10.985	300 x 300 x 100 mm	2 œillets	Rouge/Blanc	Embase avec poignée	7,8 kg
170.18.374	D 450 mm	Couvercle à œillet	Rouge/Blanc	Socle recyclé avec poignée	17,5 kg
170.88.030	D 450 mm	Couvercle à œillet	Noir/Jaune	Socle recyclé avec poignée	17,5 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1000 mm · Diamètre 60 mm · Système de fixation Autoportant · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Thermolaqué**	Dimensions de la base	**300 x 300 x 100 mm, D 450 mm**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**	Fixation	**2 œillets, Couvercle à œillet**
Couleur	**Noir/Jaune, Rouge/Blanc**	Type	**Embase avec poignée, Embase sans poignée, Socle recyclé avec poignée**

MONTAGE ET FIXATION

Les poteaux sont autoportants et se posent sur leur socle. Le socle peut être rempli sur place de sable, de gravier, de béton ou d'un matériau similaire. Le poteau et le socle se vissent ensemble ; dans la version avec socle recyclé, le poteau s'insère et se retire facilement du socle. Grâce à l'anneau de chaîne du capuchon à œillet, il vous suffit de deux maillons de raccord ou crochets de chaîne supplémentaires pour relier la barrière. Un socle noir en matériau recyclé est disponible en accessoire. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en acier. Selon la description du produit, les poteaux sont galvanisés à chaud et les socles disposent d'un revêtement anticorrosion ; le traitement de surface est également indiqué comme thermolaqué. Dans l'une des versions, le socle est fabriqué en matériau recyclé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle chaîne convient au poteau avec socle recyclé ?
L'anneau de chaîne du capuchon à œillet permet de faire passer une chaîne de 6 mm, de sorte que les poteaux peuvent être positionnés quelle que soit la longueur de la chaîne.

Avec quoi dois-je remplir le socle ?
Le socle peut être rempli sur place de sable, de gravier, de béton ou d'un matériau similaire.

Quelles couleurs sont disponibles ?
La version avec platine de base est disponible en rouge/blanc. La version avec socle recyclé est disponible en rouge/blanc et noir/jaune.

Les poteaux peuvent-ils être utilisés en extérieur ?
Oui. Les poteaux sont conçus pour une utilisation aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteaux-de-balisage-pour-chaines-lourdes
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu