Potelets amovibles · Potelets amovibles avec serrure

Borne amovible avec serrure Serrure au centre

Cette borne amovible en acier galvanisé à chaud allie un niveau de sécurité élevé à une grande flexibilité d'utilisation. Elle est équipée d'une serrure permettant de la retirer rapidement en cas de besoin.



L'ESSENTIEL

Diamètre	60–90 mm
Section	70 mm
Mécanisme de verrouillage	Clé triangulaire, Serrure à cylindre avec 3 clés, Serrure triangulaire
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Variantes	32 en 4 gammes
Poids	8,2–11,5 kg

- Amovible – la serrure permet de retirer rapidement la borne en cas de besoin
- Disponible avec serrure à cylindre (avec 3 clés) ou serrure triangulaire
- Fourreau à sceller toujours inclus
- Préparée pour des œillets pour chaîne, à commander en même temps ou à installer ultérieurement à tout moment
- Modèle rouge et blanc avec anneau réfléchissant pour une visibilité et une sécurité optimales

DESCRIPTION

La borne s'utilise en extérieur sur les parkings, les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, dans les zones résidentielles et les copropriétés, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées.

CARACTÉRISTIQUES

- Protégée contre la corrosion par galvanisation à chaud
- Fabriquée en Allemagne en acier de haute qualité
- Quatre tailles pour différentes applications

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Borne - Amovible - Ø60mm

Réf.	Diamètre	Mécanisme de verrouillage	Traitement de surface	Couleur	Forme	Épaisseur du matériau	Type	Poids
100.17.6228	60 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Rond	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6117	60 mm	Serrure triangulaire	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Rond	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6229	60 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Argent/Rouge	Rond	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6118	60 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Argent/Rouge	Rond	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6231	60 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2 mm	Anthracite	8,2 kg
100.17.6120	60 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2 mm	Anthracite	8,2 kg
100.17.6232	60 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2 mm	Anthracite/Blanc	8,2 kg
100.17.6121	60 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2 mm	Anthracite/Blanc	8,2 kg

Borne - Amovible - Ø76mm

Réf.	Diamètre	Mécanisme de verrouillage	Traitement de surface	Couleur	Forme	Épaisseur du matériau	Type	Poids
101.17.6245	76 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Rond	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6122	76 mm	Serrure triangulaire	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Rond	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6234	76 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Argent/Rouge	Rond	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6123	76 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Argent/Rouge	Rond	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6236	76 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2,5 mm	Anthracite	9,7 kg
101.17.6146	76 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2,5 mm	Anthracite	9,7 kg
101.17.6237	76 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2,5 mm	Anthracite/Blanc	9,7 kg
101.17.6147	76 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2,5 mm	Anthracite/Blanc	9,7 kg

Borne - Amovible - Ø90mm

Réf.	Diamètre	Mécanisme de verrouillage	Traitement de surface	Couleur	Forme	Épaisseur du matériau	Type	Poids
103.17.6287	90 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Rond	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6163	90 mm	Serrure triangulaire	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Rond	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6289	90 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Argent/Rouge	Rond	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6164	90 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Argent/Rouge	Rond	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6291	90 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2,9 mm	Anthracite	11,5 kg
103.17.6188	90 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2,9 mm	Anthracite	11,5 kg
103.17.6292	90 mm	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2,9 mm	Anthracite/Blanc	11,5 kg
103.17.6189	90 mm	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Rond	2,9 mm	Anthracite/Blanc	11,5 kg

Borne - Amovible - 70x70mm

Réf.	Diamètre	Mécanisme de verrouillage	Traitement de surface	Couleur	Forme	Épaisseur du matériau	Type	Poids
102.17.6272	–	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Carré	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6148	–	Serrure triangulaire	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Carré	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6273	–	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Argent/Rouge	Carré	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6149	–	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Argent/Rouge	Carré	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6275	–	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Carré	2 mm	Anthracite	9,7 kg
102.17.6161	–	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Carré	2 mm	Anthracite	9,7 kg
102.17.6276	–	Serrure à cylindre avec 3 clés	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Carré	2 mm	Anthracite/Blanc	9,7 kg
102.17.6162	–	Clé triangulaire	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Carré	2 mm	Anthracite/Blanc	9,7 kg

Toutes les variantes : Section 70 mm · Matériau Acier · Système de fixation Scellement · Hauteur totale 1330 mm · Hauteur hors sol 1000 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Anthracite, Galvanisé, Argent/Rouge	Matériau	Acier
Forme	Carré, Rond	Système de fixation	Scellement
Épaisseur du matériau	2–2,9 mm	Hauteur totale	1330 mm
Hauteur hors sol	1000 mm	Type	Anthracite, Anthracite/Blanc

MONTAGE ET FIXATION

La borne est conçue pour un scellement, et le fourreau à sceller est toujours inclus à l'achat. La borne est préparée pour le montage d'œillets pour chaîne, qui peuvent être commandés en même temps que la borne ou installés ultérieurement à tout moment. Des bandes réfléchissantes rouges pour poteaux 70 × 70 mm ou Ø 90 mm sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en Allemagne en acier de haute qualité. L'acier est galvanisé à chaud, ce qui assure une protection contre la corrosion et une finition durable. Sur les variantes laquées, l'acier est galvanisé à chaud sous la laque.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le fourreau à sceller est-il inclus ?
Oui. Le fourreau à sceller est toujours inclus à l'achat.

? Quelles serrures puis-je choisir ?
La borne est disponible avec serrure à cylindre et 3 clés ou avec serrure triangulaire.

? Puis-je installer des chaînes entre les bornes ?
Oui. La borne est préparée pour des œillets pour chaîne, qui peuvent être commandés en même temps que la borne ou installés ultérieurement à tout moment.

? Quelles tailles sont disponibles ?
La borne est disponible en Ø 60, 76 et 90 mm ainsi qu'en 70 × 70 mm, toutes avec une hauteur hors sol de 1000 mm et une hauteur totale de 1330 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-amovible-avec-serrure-serrure-au-centre

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu