Potelets amovibles · Potelets amovibles avec serrure

Potelet amovible avec serrure Serrure sur le dessus À sceller

Le potelet amovible avec serrure sur le dessus se scelle dans le sol.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Diamètre	60 mm, 76 mm
Forme	Rond
Couleur	Noir/Jaune, Galvanisé
Variantes	12 en 2 gammes
Poids	7,2–9,3 kg

- Simple à installer et à retirer
- Galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Mécanisme de verrouillage simple et efficace à serrure triangle sur le dessus
- Montage enterré ou en surface – ce modèle est à sceller
- Peut être combiné avec le système de barrières et bornes TRAFFIC-LINE, ainsi qu'avec les chaînes TRAFFIC-LINE si nécessaire

DESCRIPTION

Il s'intègre dans les systèmes de gestion de la circulation ou permet de délimiter simplement les zones qui nécessitent ponctuellement un accès véhicule. Il convient aux places, parcs et voies piétonnes, aux parkings extérieurs ainsi qu'aux quartiers résidentiels et aux copropriétés. Le potelet est galvanisé à chaud et dispose d'un mécanisme de verrouillage simple et efficace à serrure triangle.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Borne amovible - Ø60mm

Réf.	Diamètre	Couleur	Fixation	Traitement de surface	Poids
130.12.406	60 mm	Galvanisé	Sans œillets	Galvanisé à chaud / Galvanisé	7,2 kg
130.11.447	60 mm	Galvanisé	1 œillet	Galvanisé à chaud / Galvanisé	7,2 kg
130.10.224	60 mm	Galvanisé	2 œillets	Galvanisé à chaud / Galvanisé	7,2 kg
130.12.117	60 mm	Noir/Jaune	Sans œillets	Galvanisé à chaud et laqué	7,2 kg
130.10.884	60 mm	Noir/Jaune	1 œillet	Galvanisé à chaud et laqué	7,2 kg
130.12.775	60 mm	Noir/Jaune	2 œillets	Galvanisé à chaud et laqué	7,2 kg

Borne amovible - Ø76mm

Réf.	Diamètre	Couleur	Fixation	Traitement de surface	Poids
131.10.765	76 mm	Galvanisé	Sans œillets	Galvanisé à chaud / Galvanisé	8,6 kg
131.10.026	76 mm	Galvanisé	1 œillet	Galvanisé à chaud / Galvanisé	9,3 kg
131.12.483	76 mm	Galvanisé	2 œillets	Galvanisé à chaud / Galvanisé	8,6 kg
131.11.243	76 mm	Noir/Jaune	Sans œillets	Galvanisé à chaud et laqué	8,6 kg
131.13.143	76 mm	Noir/Jaune	1 œillet	Galvanisé à chaud et laqué	8,6 kg
131.11.584	76 mm	Noir/Jaune	2 œillets	Galvanisé à chaud et laqué	8,6 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Forme Rond · Manipulation Amovible · Hauteur hors sol 1000 mm · Mécanisme de verrouillage Serrure triangulaire · Hauteur totale 1330 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fixation	1 œillet, 2 œillets, Sans œillets	Manipulation	Amovible
Hauteur hors sol	1000 mm	Mécanisme de verrouillage	Serrure triangulaire
Hauteur totale	1330 mm	Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué

MONTAGE ET FIXATION

Ce modèle se scelle dans le sol. Le socle enterré a une profondeur de 330 mm. Le potelet se verrouille à l'aide d'une serrure triangle sur le dessus. La clé triangle n'est pas incluse et est vendue séparément. Sont disponibles en accessoires : clé triangle, cheville expansive universelle avec vis 8 × 100 mm, « Keep Plate » supplémentaire et bandes réfléchissantes rouges, indiquées pour les poteaux de 70 × 70 mm ou Ø 90 mm. Des œillets pour chaîne sont également disponibles en accessoires – contactez-nous pour un devis. Vous trouverez plus d'informations dans le catalogue, sous l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le potelet est galvanisé à chaud pour une longue durée de vie. La variante noir/jaune est en outre laquée par-dessus la galvanisation.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La clé triangle est-elle incluse ?
Non. La clé triangle est vendue séparément et disponible en accessoire.

? Quelle est la profondeur du socle ?
Le socle enterré a une profondeur de 330 mm. Le poteau mesure 1 000 mm hors sol et la hauteur totale est de 1 330 mm.

? Quelles couleurs puis-je choisir ?
Les variantes comprennent une version galvanisée à chaud et une version noir/jaune galvanisée à chaud et laquée.

? Quels diamètres sont disponibles ?
Le potelet est disponible en Ø 60 mm (7,2 kg) et Ø 76 mm (8,6 kg, ou 9,3 kg pour la version galvanisée avec 1 œillet).

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/potelet-amovible-avec-serrure-serrure-sur-le-dessus-a-sceller
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu