Potelets amovibles · Potelets amovibles avec serrure

Borne amovible avec serrure Serrure sur le dessus À boulonner

La borne amovible avec serrure est un poteau galvanisé à chaud qui vous permet de délimiter simplement des zones nécessitant ponctuellement un accès aux véhicules, ou de l'intégrer à un système de gestion de la...









L'ESSENTIEL

Fixation	1 œillet, 2 œillets, Sans œillets
Système de fixation	Ancré
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Hauteur hors sol	1000 mm
Variantes	12 en 2 gammes
Poids	7,2–8,6 kg

- Simple à installer et à retirer
- Galvanisée à chaud pour une longue durée de vie
- Mécanisme de verrouillage simple et efficace avec serrure triangulaire
- Montage enterré ou en surface
- Intégrable dans un système de gestion de la circulation

DESCRIPTION

La borne amovible avec serrure est un poteau galvanisé à chaud qui vous permet de délimiter simplement des zones nécessitant ponctuellement un accès aux véhicules, ou de l'intégrer à un système de gestion de la circulation. Elle s'utilise en extérieur sur les places, dans les parcs et les allées piétonnes, sur les parkings, aux entrées de garage et dans les cours, ainsi que dans les quartiers résidentiels et les copropriétés.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible sans œillet, avec 1 œillet ou avec 2 œillets

VARIANTES

Borne amovible - Ø60mm

Réf.	Fixation	Traitement de surface	Couleur	Diamètre	Poids
130.12.177	Sans œillets	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	60 mm	7,6 kg
130.12.405	1 œillet	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	60 mm	7,2 kg
130.11.163	2 œillets	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	60 mm	7,2 kg
130.13.067	Sans œillets	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	60 mm	7,2 kg
130.11.823	1 œillet	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	60 mm	7,2 kg
130.10.608	2 œillets	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	60 mm	7,2 kg

Borne amovible - Ø70mm

Réf.	Fixation	Traitement de surface	Couleur	Diamètre	Poids
131.10.590	Sans œillets	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	76 mm	8,6 kg
131.11.519	1 œillet	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	76 mm	8,6 kg
131.10.301	2 œillets	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	76 mm	8,6 kg
131.12.194	Sans œillets	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	76 mm	8,6 kg
131.10.654	1 œillet	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	76 mm	8,6 kg
131.12.543	2 œillets	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	76 mm	8,6 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Hauteur hors sol 1000 mm · Hauteur totale 1000 mm · Forme Rond · Mécanisme de verrouillage Serrure triangulaire · Manipulation Amovible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur totale	1000 mm	Couleur	Noir/Jaune, Galvanisé
Diamètre	60 mm, 76 mm	Forme	Rond
Mécanisme de verrouillage	Serrure triangulaire	Manipulation	Amovible

MONTAGE ET FIXATION

La borne peut être montée enterrée ou en surface. Les variantes proposées ici sont à boulonner. La borne est équipée d'une serrure triangulaire ; la clé triangulaire est vendue séparément. Les accessoires disponibles sont : cheville à expansion universelle avec vis 8 × 100 mm, « Keep Plate » supplémentaire, bande réfléchissante rouge pour poteaux de 70 × 70 mm ou Ø 90 mm, ainsi que clé triangulaire. Des bandes réfléchissantes rouges et des œillets pour chaîne sont également proposés en accessoires. Pour une gestion de la circulation entièrement intégrée, la borne peut être utilisée avec le système de barrières TRAFFIC-LINE et d'autres bornes, avec les chaînes TRAFFIC-LINE si nécessaire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est galvanisée à chaud pour une longue durée de vie. Dans la version laquée, le poteau est galvanisé à chaud et laqué noir/jaune.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La clé triangulaire est-elle incluse ?
Non. La clé triangulaire est vendue séparément et disponible en accessoire.

? Quels diamètres sont disponibles ?
Parmi les variantes figurent des poteaux ronds de 60 et 76 mm de diamètre, tous deux d'une hauteur hors sol de 1000 mm.

? Quelles couleurs puis-je choisir ?
Les variantes sont proposées galvanisées à chaud ou galvanisées à chaud et laquées noir/jaune. Le traitement de surface rouge/blanc est également mentionné.

? La borne peut-elle être montée sur une surface existante ?
Oui. La borne peut être montée enterrée ou en surface, et les variantes proposées ici sont à boulonner.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-amovible-avec-serrure-serrure-sur-le-dessus-a-boulonner
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu