
Potelets rabattables · Bornes rabattables

# Borne Rabattable semi-automatique

La borne rabattable semi-automatique en aluminium anodisé naturel simplifie la manipulation. Vous la déverrouillez, la rabattez et la relevez d'une simple pression sur la pédale.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Hauteur totale | 950 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Carré |
| Système de fixation | Ancré |
| Poids | 4,7–5,5 kg |

- Design élégant et sobre
- Fonction semi-automatique simple à utiliser
- Construction en aluminium anodisé naturel
- Verrouillage par serrure à cylindre à goupilles
- Bandes réfléchissantes rouges intégrées

## DESCRIPTION

Conçue pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture moderne et la compléter, sans compromis sur les fonctions de sécurité de notre gamme de bornes de parking, elle est utilisée sur les parkings privés, par exemple dans les zones résidentielles, ainsi que sur les sites commerciaux.

## CARACTÉRISTIQUES

- Se relève et se verrouille automatiquement lorsque vous appuyez sur la pédale du socle

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Bureaux & accueil

## VARIANTES

| Réf. | Type | Poids |
|---|---|---|
| **114.14.132** | Clés individuelles | 5,5 kg |
| **114.19.490** | Clés identiques | 4,7 kg |

Toutes les variantes : Hauteur totale 950 mm · Matériau Aluminium · Forme Carré · Système de fixation Ancré · Section 70/50 mm · Mécanisme de verrouillage Serrure à cylindre · Hauteur de passage 75 mm · Traitement de surface Aluminium anodisé · Couleur Blanc

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section | **70/50 mm** | Mécanisme de verrouillage | **Serrure à cylindre** |
| Hauteur de passage | **75 mm** | Traitement de surface | **Aluminium anodisé** |
| Couleur | **Blanc** | Type | **Clés individuelles, Clés identiques** |

## MONTAGE ET FIXATION

La borne est ancrée dans le sol. Les instructions d'installation se trouvent dans l'onglet « Documents et certificats », où vous trouverez également le produit dans le catalogue (en anglais). L'utilisation est simple : pour abaisser la borne, déverrouillez-la et poussez-la légèrement, elle se rabat. Pour la remettre en position verticale, appuyez sur la pédale du socle : la borne se relève et se verrouille automatiquement.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en aluminium anodisé naturel.
Des bandes réfléchissantes rouges sont intégrées à la construction.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Comment rabattre et relever la borne ?**
Déverrouillez-la, poussez-la légèrement et elle se rabat. Appuyez sur la pédale du socle : elle se relève et se verrouille automatiquement.

**Plusieurs bornes peuvent-elles avoir la même clé ?**
Oui. Lors de l'achat de plusieurs bornes, vous avez le choix entre des clés identiques pour toutes ou des clés individuelles pour chaque borne.

**Quelle est la hauteur de la borne en position rabattue ?**
La hauteur en position abaissée est de 75 mm. En position verticale, la hauteur totale est de 950 mm.

**En quel matériau la borne est-elle fabriquée ?**
Elle est fabriquée en aluminium anodisé naturel, avec des bandes réfléchissantes rouges intégrées.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-rabattable-semi-automatique

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu