Produits de balisage · Arceaux de parking

Barrière de parking Rabattable

La barrière de parking rabattable est un arceau de parking robuste et efficace qui empêche toute personne non autorisée d'occuper votre place de stationnement. Elle se verrouille au moyen d'une serrure à cylindre.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré, Scellement
Hauteur totale	570 mm, 900 mm
Couleur	Galvanisé, Blanc
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Poids	10–15,5 kg

- Profilé bas en position rabattue – 68 mm
- Convient à la plupart des marques de voitures
- Galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Embase chanfreinée qui protège les pneus
- Montage en surface ou fixation fixe par scellement dans le béton

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les parkings privés et publics, dans les parkings à étages et les garages, sur les parkings municipaux ainsi que dans les quartiers résidentiels et les copropriétés. En position rabattue, son profilé ne mesure que 68 mm de haut : vous pouvez donc rouler dessus lorsque la place doit être utilisée.

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure à cylindre sécurisée avec possibilité de s'entrouvrant
- Charnière protégée par des tôles latérales
- Disponible avec ou sans bandes réfléchissantes rouges

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Réf.	Système de fixation	Hauteur totale	Couleur	Traitement de surface	Poids
112.18.153	Ancré	570 mm	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	10 kg
112.19.889	Ancré	570 mm	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	10,5 kg
112.14.827	Ancré	570 mm	Blanc	Galvanisé à chaud et laqué	10 kg
112.13.935	Scellement	900 mm	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	15,5 kg
112.19.774	Scellement	900 mm	Galvanisé	Galvanisé à chaud / Galvanisé	15,5 kg
112.14.005	Scellement	900 mm	Blanc	Galvanisé à chaud et laqué	15,5 kg

Toutes les variantes : Mécanisme de verrouillage Serrure à cylindre · Largeur de la barrière 780 mm · Hauteur hors sol 570 mm · Manipulation Rabattable · Hauteur de passage 68 mm · Type Avec bandes réfléchissantes rouges

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mécanisme de verrouillage	**Serrure à cylindre**	Largeur de la barrière	**780 mm**
Hauteur hors sol	**570 mm**	Manipulation	**Rabattable**
Hauteur de passage	**68 mm**	Type	**Avec bandes réfléchissantes rouges**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est disponible pour un montage en surface, ancrée dans le support, ou pour une fixation fixe par scellement dans le béton à une profondeur de 330 mm. Comme accessoires d'ancrage, nous proposons des chevilles traversantes pour béton (12 × 110 mm) et des chevilles universelles avec vis (8 × 100 mm). La barrière se verrouille au moyen d'une serrure à cylindre sécurisée. La serrure à cylindre peut être livrée de manière à correspondre à vos clés existantes ; à défaut, la barrière est livrée avec un cylindre profilé. Les instructions d'installation sont disponibles sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est galvanisée à chaud pour une longue durée de vie. La version blanche est galvanisée à chaud puis laquée. La charnière est protégée par des tôles latérales.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La serrure peut-elle correspondre à mes clés existantes ?
Oui. La barrière peut être livrée avec une serrure à cylindre correspondant à vos clés existantes, et un s'entrouvrant est possible. Elle peut également être livrée avec un cylindre profilé.

Puis-je rouler sur la barrière lorsqu'elle est rabattue ?
Elle présente un profilé bas de 68 mm en position rabattue, une embase chanfreinée qui protège les pneus et convient à la plupart des marques de voitures.

Quel système de fixation dois-je choisir ?
Choisissez l'ancrage pour un montage en surface sur un support existant, ou le scellement pour une fixation fixe dans le béton à 330 mm de profondeur. La version à sceller a une hauteur totale de 900 mm.

Quelles couleurs sont disponibles ?
Galvanisé (galvanisé à chaud), avec ou sans bandes réfléchissantes rouges, ainsi que blanc galvanisé à chaud et laqué avec bandes réfléchissantes rouges.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-de-parking-rabattable

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu