Potelets rabattables · Bornes rabattables

Poteau de parking Rabattable À boulonner

Le poteau de parking rabattable est un poteau à boulonner en acier galvanisé à chaud et laqué qui empêche les personnes non autorisées de stationner sur une place de parking ou d'emprunter un accès.









L'ESSENTIEL

Diamètre	60 mm
Matériau	Acier
Couleur	Noir/Jaune, Rouge/Blanc
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Poids	7–7,6 kg

- Dissuasion efficace et robuste
- Installation et utilisation simples
- Galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Verrouillage en position par une goupille de verrouillage en U
- Verrouillable par cadenas (non fourni)

DESCRIPTION

Il allie qualité, robustesse et haute visibilité pour un effet dissuasif. Il s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les zones résidentielles et les copropriétés, ainsi que dans les garages et parkings couverts, à l'entrée des places de stationnement et au niveau des accès.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en deux traitements de surface : rouge/blanc et noir/jaune
- À boulonner

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
120.12.019	Noir/Jaune	7 kg
120.12.749	Rouge/Blanc	7,6 kg

Toutes les variantes : Diamètre 60 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Forme Rond · Système de fixation Ancré · Mécanisme de verrouillage Cadenas · Hauteur totale 1000 mm · Hauteur hors sol 1000 mm · Nombre d'œillets Aucune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Rond	Système de fixation	Ancré
Mécanisme de verrouillage	Cadenas	Hauteur totale	1000 mm
Hauteur hors sol	1000 mm	Nombre d'œillets	Aucune

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau est à boulonner. En position relevée, il est verrouillé en toute sécurité par une goupille de verrouillage en U, sécurisée par un cadenas. Le cadenas n'est pas fourni – veillez à ce que l'anse du cadenas ne dépasse pas 5 mm de diamètre. Des chevilles universelles avec vis, 8 × 100 mm, sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en acier galvanisé à chaud et laqué. La galvanisation à chaud assure au poteau une longue durée de vie.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le cadenas est-il fourni ?
Non. Le cadenas n'est pas fourni. L'anse doit avoir un diamètre de 5 mm maximum.

? Quelle est la hauteur du poteau en position relevée et rabattue ?
La hauteur totale hors sol est de 1 000 mm, et la hauteur en position rabattue est de 115 mm.

? Quelles sont les couleurs disponibles ?
Le poteau est disponible en rouge/blanc et en noir/jaune. D'autres couleurs en peinture époxy et des bandes réfléchissantes rouges sont disponibles en option.

? Le poteau peut-il être équipé d'œillets pour chaîne ?
Oui. Les œillets pour chaîne sont disponibles en option – veuillez indiquer le sens d'inclinaison lors de la commande.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteau-de-parking-rabattable-a-boulonner

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu