Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne Ø60 mm À sceller

La borne à sceller Ø60 mm est une solution de délimitation efficace et personnalisable, qui limite l'accès des véhicules et délimite clairement les espaces.









L'ESSENTIEL

Système de fixation	**Scellement**
Diamètre	**60 mm**
Forme	**Rond**
Couleur	**Noir/Jaune, Anthracite, Galvanisé**
Œillets pour chaîne	**0–2**
Variantes	**15 en 1 gammes**
Poids	**3,6–5 kg**

- Construction robuste en acier avec tête en aluminium
- Polyvalente, avec de nombreux domaines d'utilisation
- Sert de poteau de délimitation, à limiter l'accès des véhicules et à séparer les voies de circulation
- Peut être combinée avec les poteaux rabattables CONTROLLER, les poteaux amovibles MINDER et les systèmes de barrières pour former des systèmes complets de gestion du trafic
- Peut être montée dans un fourreau à sceller sans serrure, afin que le poteau puisse être retiré

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les parkings extérieurs, les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, aux abords des voies piétonnes et cyclables ainsi que dans les zones industrielles telles que les sites de production et les ateliers. Avec un fourreau à sceller, vous pouvez en outre retirer le poteau en cas de besoin.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Places, parcs & zones piétonnes
- Production & atelier
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible avec 0, 1 ou 2 œillets pour chaîne
- Disponible avec bandes réfléchissantes

VARIANTES

Réf.	Couleur	Œillets pour chaîne	Traitement de surface	Type	Poids
100.11.255	Galvanisé	0	Galvanisé à chaud / Galvanisé	–	4,5 kg
100.12.523	Galvanisé	1	Galvanisé à chaud / Galvanisé	–	3,6 kg
100.10.353	Galvanisé	2	Galvanisé à chaud / Galvanisé	–	3,6 kg
100.10.491	Galvanisé	0	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	5 kg
100.10.064	Galvanisé	1	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	4,8 kg
100.11.008	Galvanisé	2	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	4,7 kg
100.17.5682	Anthracite	0	Galvanisé à chaud et laqué	DB703	4,8 kg
100.17.5711	Anthracite	1	Galvanisé à chaud et laqué	DB703	4,8 kg
100.17.5715	Anthracite	2	Galvanisé à chaud et laqué	DB703	4,8 kg
100.17.5685	Anthracite	0	Galvanisé à chaud et laqué	DB703 + 1 bande réfléchissante blanche	4,8 kg
100.17.5720	Anthracite	1	Galvanisé à chaud et laqué	DB703 + 1 bande réfléchissante blanche	4,8 kg
100.17.5722	Anthracite	2	Galvanisé à chaud et laqué	DB703 + 1 bande réfléchissante blanche	4,8 kg
100.11.947	Noir/Jaune	0	Galvanisé à chaud et laqué	–	4,8 kg
100.13.144	Noir/Jaune	1	Galvanisé à chaud et laqué	–	4,8 kg
100.10.784	Noir/Jaune	2	Galvanisé à chaud et laqué	–	4,8 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Scellement · Diamètre 60 mm · Forme Rond · Hauteur hors sol 1000 mm · Matériau Acier · Hauteur totale 1330 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	1000 mm
Matériau	Acier
Hauteur totale	1330 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Type	Bandes rouges réfléchissantes, DB703, DB703 + 1 bande réfléchissante blanche

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau est conçu pour le scellement et se scelle sur 330 mm dans le support. Si vous souhaitez pouvoir le retirer en cas de besoin, montez-le dans un fourreau à sceller sans serrure. Le fourreau à sceller pour poteau Ø60 mm et son couvercle sont disponibles en accessoires, de même que des œillets pour chaîne (fixation murale Chain Eye) et des bandes réfléchissantes rouges pour poteaux de 60 mm de diamètre. Les accessoires comprennent également du matériel de fixation : fixation composite M12/160 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique, ancrage chimique pour asphalte M12/300, fixation à boulon M12/110 flexible, cheville universelle avec vis 14 × 110 mm et 8 × 100 mm ainsi que cheville traversante pour béton 12 × 110 mm. Les instructions d'installation se trouvent sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en acier avec une tête en aluminium. Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, il est galvanisé à chaud ; la version galvanisée à chaud peut être combinée avec des bandes réfléchissantes rouges et/ou un laquage.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La borne peut-elle être rendue amovible ?
Oui. Montée dans un fourreau à sceller sans serrure, elle peut être retirée en cas de besoin. Le fourreau à sceller et le couvercle pour Ø60 mm sont disponibles en accessoires.

? À quelle profondeur le poteau est-il scellé ?
Il se scelle sur 330 mm et dépasse de 1 000 mm du sol, pour une hauteur totale de 1 330 mm.

? Quelle version convient pour l'extérieur ?
Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, il existe des versions galvanisées à chaud, qui peuvent être combinées avec des bandes réfléchissantes rouges et/ou un laquage. Des versions thermolaquées sont disponibles pour un usage intérieur.

? Quelles couleurs sont disponibles ?
Galvanisé (galvanisé à chaud), anthracite DB703 et noir/jaune (galvanisé à chaud et laqué).

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-o60-mm-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu