Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne Ø60 mm À boulonner

La borne Ø60 mm est une borne à boulonner en acier avec tête en aluminium, qui offre une solution efficace et personnalisable pour délimiter des zones.





L'ESSENTIEL

Diamètre	60 mm
Système de fixation	Ancré
Œillets pour chaîne	0–2
Hauteur totale	1000 mm
Variantes	15 en 1 gammes
Poids	4,6–6 kg

- Construction robuste en acier avec tête en aluminium
- Polyvalente, pour de nombreux domaines d'utilisation
- Combinable avec les poteaux rabattables CONTROLLER, les potelets amovibles MINDER et les systèmes de barrières pour créer des systèmes complets de gestion de la circulation
- Peut être montée dans des fourreaux de sol sans verrouillage, en plus des méthodes de montage habituelles
- Disponible avec 0, 1 ou 2 œillets pour chaîne

DESCRIPTION

Elle restreint l'accès des véhicules et sépare les voies de circulation des espaces piétons sur les parkings extérieurs, dans les entrepôts et centres de distribution, dans les sites de production et ateliers, ainsi que le long des voies piétonnes et cyclables. Le poteau convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible avec ou sans bandes réfléchissantes

VARIANTES

Réf.	Œillets pour chaîne	Traitement de surface	Couleur	Type	Poids
100.12.048	0	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	–	5,2 kg
100.12.996	1	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	–	5,2 kg
100.10.239	2	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	–	5,2 kg
100.13.031	0	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	4,6 kg
100.11.177	1	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	5,2 kg
100.12.130	2	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	Bandes rouges réfléchissantes	5,2 kg
100.17.5683	0	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	–	6 kg
100.17.5712	1	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	–	6 kg
100.17.5718	2	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	–	6 kg
100.17.5710	0	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Bandes blanches réfléchissantes	6 kg
100.17.5721	1	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Bandes blanches réfléchissantes	6 kg
100.17.5723	2	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Bandes blanches réfléchissantes	6 kg
100.11.028	0	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	–	6 kg
100.11.376	1	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	–	6 kg
100.11.853	2	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	–	6 kg

Toutes les variantes : Diamètre 60 mm · Système de fixation Ancré · Hauteur totale 1000 mm · Hauteur hors sol 1000 mm · Matériau Acier · Nombre d'ancrages 4 · Forme Rond · Épaisseur du matériau 2 mm · Dimensions de la platine de fixation 160 x 140 x 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur hors sol	1000 mm	Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Couleur	Noir/Jaune, Anthracite, Galvanisé	Matériau	Acier
Nombre d'ancrages	4	Forme	Rond
Épaisseur du matériau	2 mm	Dimensions de la platine de fixation	160 x 140 x 10 mm
Type	Bandes rouges réfléchissantes, Bandes blanches réfléchissantes		

MONTAGE ET FIXATION

La borne se fixe à travers la platine à l'aide de 4 ancrages. Elle peut également être montée dans des fourreaux de sol sans verrouillage. Les accessoires disponibles comprennent des goujons d'ancrage M12/110 (flexibles, 4 pcs), des chevilles à expansion traversantes pour béton 12 × 110 mm, une fixation composite M12/160 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique, un ancrage chimique pour asphalte (fixation composite M12/300) ainsi que des chevilles universelles à expansion avec vis en 14 × 110 mm et 8 × 100 mm. Parmi les autres accessoires figurent des œillets pour chaîne, une fixation murale avec œillet pour chaîne (Chain Eye), des bandes réfléchissantes rouges pour poteaux de 60 mm de diamètre et des fourreaux de sol sans verrouillage. D'autres coloris sont également proposés en accessoires ; n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. Les instructions d'installation se trouvent dans l'onglet Documents et certificats. Vous y trouverez également le produit dans le catalogue (en anglais), page 16.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en acier et doté d'une tête en aluminium. Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, il est disponible galvanisé à chaud. Cette version peut être associée à des bandes réfléchissantes rouges et/ou à un laquage. Des versions thermolaquées sont disponibles pour un usage intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La borne peut-elle être installée à l'extérieur ?
Oui. Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, elle est disponible galvanisée à chaud, également en combinaison avec des bandes réfléchissantes rouges et/ou un laquage. Des versions thermolaquées sont disponibles pour un usage intérieur.

Combien d'œillets pour chaîne puis-je choisir ?
La borne est disponible avec 0, 1 ou 2 œillets pour chaîne.

La borne peut-elle être combinée avec d'autres systèmes ?
Oui. Elle peut être utilisée avec les poteaux rabattables CONTROLLER, les potelets amovibles MINDER et les systèmes de barrières pour créer des systèmes complets de gestion de la circulation.

Quel matériel de fixation convient ?
Des chevilles à expansion pour béton, des ancrages chimiques pour asphalte, une fixation composite et des chevilles universelles à expansion sont disponibles en accessoires. Les instructions d'installation se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-o60-mm-a-boulonner

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu