Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne Ø76mm À boulonner

La borne en acier à boulonner de 76 mm de diamètre est une solution efficace et personnalisable pour la délimitation.





L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré
Œillets pour chaîne	0–2
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Hauteur totale	1000 mm
Variantes	15 en 1 gammes
Poids	6,5–8 kg

- Construction robuste en acier avec capuchon en aluminium
- Polyvalente, avec un large champ d'application
- Combinable avec les potelets rabattables CONTROLLER, les potelets amovibles MINDER et les systèmes de barrières pour créer des systèmes complets de gestion du trafic
- Disponible avec 0, 1 ou 2 œillets pour chaîne pour une délimitation par chaîne
- Montage sur platine ou dans des fourreaux à sceller non verrouillables

DESCRIPTION

Vous l'utilisez pour restreindre l'accès des véhicules, délimiter les voies de circulation et protéger les cheminements piétons. Elle convient aux parkings extérieurs, aux entrepôts et centres de distribution, aux voies piétonnes et cyclables ainsi qu'aux abords des rues et des routes, en intérieur comme en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Parkings extérieurs · Entrepôt & logistique · Voies piétonnes & cyclables · Rues & routes

VARIANTES

Réf.	Œillets pour chaîne	Traitement de surface	Couleur	Type	Poids
101.10.006	0	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	–	7,5 kg
101.10.949	1	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	–	7,5 kg
101.11.894	2	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Galvanisé	–	7,5 kg
101.11.328	0	Galvanisé à chaud et laqué	Gris argent	–	7,5 kg
101.12.282	1	Galvanisé à chaud et laqué	Gris argent	–	7,5 kg
101.17.5725	0	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Anthracite	7,5 kg
101.10.101	2	Galvanisé à chaud et laqué	Gris argent	–	7,5 kg
101.17.5727	1	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Anthracite	7,5 kg
101.17.5729	2	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Anthracite	7,5 kg
101.17.5741	0	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Anthracite/Blanc	7,5 kg
101.17.5744	1	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Anthracite/Blanc	8 kg
101.17.5746	2	Galvanisé à chaud et laqué	Anthracite	Anthracite/Blanc	8 kg
101.11.989	0	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	–	7,5 kg
101.12.943	1	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	–	6,5 kg
101.10.764	2	Galvanisé à chaud et laqué	Noir/Jaune	–	7,5 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Hauteur totale 1000 mm · Diamètre 76 mm · Matériau Acier · Nombre d'ancrages 4 · Forme Rond · Épaisseur du matériau 2,5 mm · Dimensions de la platine de fixation 160 x 140 x 10 mm · Hauteur hors sol 1000 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	76 mm	Matériau	Acier
Couleur	Noir/Jaune, Anthracite, Galvanisé, Gris argent	Nombre d'ancrages	4
Forme	Rond	Épaisseur du matériau	2,5 mm
Dimensions de la platine de fixation	160 x 140 x 10 mm	Hauteur hors sol	1000 mm
Type	Anthracite, Anthracite/Blanc		

MONTAGE ET FIXATION

La borne est ancrée au support par sa platine à l'aide de quatre chevilles. Outre les méthodes de montage habituelles, elle peut également être installée dans des fourreaux à sceller non verrouillables. Accessoires disponibles : cheville à goujon M12/110 – flexible, cheville traversante 12 × 110 mm, fixation composite M12/160 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique, ancrage chimique fixation composite M12/300, cheville universelle avec vis 14 × 110 mm et 8 × 100 mm, fixation murale Chain Eye, œillets pour chaîne, bandes réfléchissantes rouges pour poteaux de 76 mm de diamètre et fourreaux à sceller non verrouillables. Les instructions de montage et le catalogue produits (en anglais) sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier et dotée d'un capuchon en aluminium. Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, elle est disponible en version galvanisée à chaud, qui peut être combinée avec des bandes réfléchissantes rouges et/ou un laquage. Pour un usage intérieur, des versions thermolaquées sont disponibles.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La borne peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, elle est disponible en version galvanisée à chaud et peut être combinée avec des bandes réfléchissantes rouges et/ou un laquage.

La borne peut-elle être montée dans un fourreau à sceller ?
Oui. Outre l'ancrage par platine, elle peut être montée dans des fourreaux à sceller non verrouillables.

Puis-je créer une barrière avec une chaîne entre les bornes ?
Oui. Vous pouvez choisir la borne avec 1 ou 2 œillets pour chaîne, et des œillets pour chaîne sont également disponibles en accessoire.

Peut-elle être combinée avec d'autres bornes ?
Oui. Elle peut être utilisée avec les potelets rabattables CONTROLLER, les potelets amovibles MINDER et les systèmes de barrières pour créer des systèmes complets de gestion du trafic.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-o76mm-a-boulonner

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu