Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne 70 x 70 mm À boulonner

La borne à boulonner 70 × 70 mm est une solution de délimitation efficace et personnalisable, composée d'un poteau carré en acier et d'un capuchon en aluminium.





L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré
Nombre d'ancrages	4
Forme	Carré
Couleur	Anthracite
Poids	7,2 kg

- Construction robuste en acier avec capuchons en aluminium
- Polyvalente, pour un large éventail d'applications
- Utilisée comme poteau de délimitation, pour limiter l'accès des véhicules et pour délimiter les voies de circulation, les allées piétonnes et les zones industrielles
- Peut être combinée avec les poteaux rabattables CONTROLLER, les potelets amovibles MINDER et les systèmes de barrières pour former des systèmes complets de gestion du trafic
- Disponible avec 0, 1 ou 2 œillets pour chaîne

DESCRIPTION

Elle limite l'accès des véhicules et délimite les voies de circulation et les zones piétonnes, en intérieur comme en extérieur. Elle s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les entrepôts et centres de distribution, dans les ateliers et sites de production, ainsi que le long des voies piétonnes et cyclables.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Également disponible en version à sceller

VARIANTES

Réf.	Œillets pour chaîne	Type	Poids
102.17.5748	0	Anthracite	7,2 kg
102.17.5751	1	Anthracite	7,2 kg
102.17.5753	2	Anthracite	7,2 kg
102.17.5755	0	Anthracite/Blanc	7,2 kg
102.17.5757	1	Anthracite/Blanc	7,2 kg
102.17.5760	2	Anthracite/Blanc	7,2 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Ancré · Nombre d'ancrages 4 · Forme Carré · Couleur Anthracite · Dimensions de la platine de fixation 160 x 140 x 10 mm · Matériau Acier · Épaisseur du matériau 2 mm · Hauteur totale 1000 mm · Section 70 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la platine de fixation	160 x 140 x 10 mm	Œillets pour chaîne	0–2
Matériau	Acier	Épaisseur du matériau	2 mm
Hauteur totale	1000 mm	Section	70 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué	Type	Anthracite, Anthracite/Blanc

MONTAGE ET FIXATION

La borne est fixée au support à l'aide de 4 ancrages via la platine. Outre les méthodes de montage habituelles, elle peut également être installée dans des fourreaux de sol sans verrouillage. Pour l'ancrage, sont notamment disponibles en accessoires : goujon d'ancrage M12/110, cheville traversante pour béton 12 × 110 mm, scellement chimique M12/160 avec tige filetée, écrou, rondelle et cartouche de scellement chimique, ancrage chimique pour asphalte (scellement chimique M12/300) ainsi que cheville universelle avec vis en 14 × 110 mm et 8 × 100 mm. Les œillets pour chaîne, la fixation murale Chain Eye et la bande réfléchissante rouge pour poteaux 70 × 70 mm sont également disponibles en accessoires. Les instructions d'installation et le catalogue se trouvent dans l'onglet "Documents et certificats".

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en acier d'une épaisseur de 2 mm et doté de capuchons en aluminium. L'acier est galvanisé à chaud et laqué.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la borne est-elle fixée ?
Elle est fixée à l'aide de 4 ancrages via la platine de 160 × 140 × 10 mm. Elle peut également être installée dans des fourreaux de sol sans verrouillage.

La borne peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, elle est disponible galvanisée à chaud et peut être combinée avec des bandes réfléchissantes rouges et/ou être peinte.

La borne existe-t-elle en version à sceller ?
Oui. Le modèle 70 × 70 mm est également disponible à sceller, de même que les versions rondes en Ø 60, 76 et 90 mm.

Puis-je obtenir la borne dans une autre couleur ?
Oui. D'autres coloris sont disponibles – contactez-nous pour plus de détails.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-70-x-70-mm-a-boulonner

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu