Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne 70 x 70 mm À sceller

La borne à sceller de 70 × 70 mm est un poteau en acier qui vous permet de matérialiser des limites et de restreindre les zones accessibles aux véhicules.





L'ESSENTIEL

Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué**
Œillets pour chaîne	**0–2**
Hauteur totale	**1330 mm**
Hauteur hors sol	**1000 mm**
Poids	**8 kg**

- Construction robuste en acier avec capuchons en aluminium
- Polyvalente, pour de nombreuses applications
- Délimite les voies de circulation et les cheminements piétons et restreint l'accès des véhicules
- Se combine avec des poteaux rabattables, des potelets amovibles et des systèmes de barrières
- Peut être rendue amovible (sans serrure) avec un fourreau à sceller

DESCRIPTION

Elle sert de poteau de délimitation, permet de séparer les voies de circulation des cheminements piétons et de fermer des zones à la circulation automobile : sur les parkings extérieurs, les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, aux abords des voies piétonnes et cyclables ainsi que dans les zones industrielles et autour des sites de production et des ateliers. Elle peut être associée aux poteaux rabattables CONTROLLER, aux potelets amovibles MINDER et aux systèmes de barrières pour former des systèmes complets de guidage de la circulation.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Places, parcs & zones piétonnes
- Production & atelier
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible avec 0, 1 ou 2 œillets pour chaîne

VARIANTES

Réf.	Œillets pour chaîne	Type	Poids
102.17.5747	0	Anthracite	8 kg
102.17.5749	1	Anthracite	8 kg
102.17.5752	2	Anthracite	8 kg
102.17.5754	0	Anthracite/Blanc	8 kg
102.17.5756	1	Anthracite/Blanc	8 kg
102.17.5758	2	Anthracite/Blanc	8 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Hauteur totale 1330 mm · Hauteur hors sol 1000 mm · Couleur Anthracite · Matériau Acier · Forme Carré · Système de fixation Scellement · Épaisseur du matériau 2 mm · Section 70 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Anthracite	Matériau	Acier
Forme	Carré	Système de fixation	Scellement
Épaisseur du matériau	2 mm	Section	70 mm
Type	Anthracite, Anthracite/Blanc		

MONTAGE ET FIXATION

Ce modèle se monte par scellement, avec 330 mm du poteau sous le sol. Outre les méthodes de montage habituelles, la borne peut également être installée dans un fourreau à sceller sans verrouillage, ce qui la rend amovible sans serrure. Le fourreau à sceller et le couvercle de fourreau pour 70 × 70 mm sont disponibles en accessoires, tout comme la fixation murale (Chain Eye) et la bande réfléchissante rouge pour poteaux 70 × 70 mm. Les instructions d'installation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier avec des capuchons en aluminium. Pour un usage extérieur et des conditions extrêmes, la borne est disponible en version galvanisée à chaud, qui peut alors être combinée avec des bandes réfléchissantes rouges et/ou un laquage. Pour un usage intérieur, des versions thermolaquées sont disponibles.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La borne peut-elle être rendue amovible ?
Oui. Avec un fourreau à sceller proposé en accessoire, la borne devient amovible, mais le fourreau n'est pas verrouillable.

À quelle profondeur la borne doit-elle être scellée ?
330 mm du poteau sont scellés dans le sol et 1 000 mm restent hors sol. La hauteur totale est de 1 330 mm.

Puis-je tendre une chaîne entre les bornes ?
Oui. La borne est disponible avec 1 ou 2 œillets pour chaîne, ainsi que sans œillet.

La borne est-elle disponible dans d'autres couleurs ?
Le standard est l'anthracite, en version Anthracite ou Anthracite/Blanc. D'autres coloris et des bandes réfléchissantes rouges sont disponibles – contactez-nous pour plus de détails.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-70-x-70-mm-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu