Poteaux de balisage · Chaînes pour poteaux de balisage

Chaîne de balisage Haute qualité MNK NYLON

La chaîne de balisage MNK Nylon est fabriquée en nylon de haute qualité, résistant aux rayons ultraviolets et aux intempéries. Ses couleurs vives offrent un effet de signal très net.





L'ESSENTIEL

Matériau	Nylon
Longueur du lot	25 m, 50 m
Épaisseur des maillons	6 mm, 8 mm
Qualité	Qualité MNK
Variantes	14 en 2 gammes
Poids	0,12–0,24 kg

- Fabriquée en nylon de haute qualité, de qualité MNK
- Résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries
- Très résistante à l'usure, performance éprouvée depuis de nombreuses décennies, pour une longue durée de vie
- Maillons non conducteurs d'électricité
- Supporte des températures de -40 °C à +80 °C

DESCRIPTION

Elle s'utilise lors d'événements et pour des barrières temporaires, sur les chantiers, les places, dans les parcs, le long des allées piétonnes ainsi que sur les parkings en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible dans une gamme de couleurs vives offrant un bon effet de signal

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction
- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs

VARIANTES

Chaîne de qualité en nylon - 6 mm

Réf.	Longueur du lot	Épaisseur des maillons	Charge d'essai	Charge de rupture	Couleur	Poids
210.20.275	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Noir/Jaune	0,14 kg
210.17.569	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rouge/Blanc	0,14 kg
210.10.833	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Noir/Jaune	0,14 kg
210.12.037	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rouge/Blanc	0,14 kg
210.11.697	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Blanc	0,12 kg
210.11.993	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Noir	0,14 kg
210.10.976	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Jaune	0,14 kg
210.10.822	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rouge	0,14 kg

Chaîne de qualité en nylon - 8 mm

Réf.	Longueur du lot	Épaisseur des maillons	Charge d'essai	Charge de rupture	Couleur	Poids
210.10.234	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Noir/Jaune	0,24 kg
210.11.278	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Rouge/Blanc	0,24 kg
210.10.033	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Blanc	0,24 kg
210.11.281	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Noir	0,24 kg
210.10.607	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Jaune	0,24 kg
210.12.774	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Rouge	0,24 kg

Toutes les variantes : Matériau Nylon · Qualité Qualité MNK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge d'essai	200 daN, 340 daN
Charge de rupture	340 daN, 530 daN
Couleur	Noir/Jaune, Noir, Rouge, Rouge/Blanc, Jaune, Blanc

MONTAGE ET FIXATION

Sont disponibles en accessoires des crochets en nylon (noir ou rouge) et en acier galvanisé avec revêtement plastique (noir ou rouge), ainsi que des maillons de jonction en nylon (noir ou rouge), en acier galvanisé à revêtement plastique (noir ou rouge) et en acier galvanisé de 6 mm à fermeture vissée (noir ou rouge). Les accessoires sont vendus par lots de 10 pièces.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La chaîne est fabriquée en nylon résistant aux rayons ultraviolets et aux intempéries. Les chaînes sont très résistantes à l'usure et ont fait leurs preuves depuis de nombreuses décennies, ce qui garantit une longue durée de vie. Les maillons ne conduisent pas l'électricité et supportent des températures de −40 °C à +80 °C.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La chaîne conduit-elle le courant ?
Non. Les maillons ne sont pas conducteurs d'électricité.

? Puis-je obtenir une longueur plus courte ?
Oui. La chaîne est livrée en longueurs fixes, mais des longueurs inférieures au standard peuvent être livrées moyennant des frais de coupe de 10 %.

? Quelles températures la chaîne supporte-t-elle ?
La chaîne supporte des températures de −40 °C à +80 °C.

? Quelle est la différence entre 6 mm et 8 mm ?
La chaîne de 6 mm présente une charge d'essai de 200 daN et une charge de rupture de 340 daN, tandis que la chaîne de 8 mm présente une charge d'essai de 340 daN et une charge de rupture de 530 daN.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/chaine-de-balisage-haute-qualite-mnk-nylon

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu