Poteaux de balisage · Chaînes pour poteaux de balisage

Chaînes de balisage en acier

La chaîne de balisage en acier est une chaîne robuste en acier galvanisé à chaud, offrant une longue durée de vie et une bonne résistance à la corrosion, tout en restant une solution économique.



L'ESSENTIEL

Matériau	**Acier**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé**
Longueur du lot	**10 m, 30 m**
Épaisseur des maillons	**6 mm, 8 mm**
Poids	**0,7–1,2 kg**

- Fabriquée en acier galvanisé
- Longue durée de vie et bonne résistance à la corrosion
- Chaîne robuste de haute qualité à un prix économique
- Convient aux zones exigeant une grande résistance aux sollicitations
- Disponible en deux épaisseurs de maillons : 6 mm et 8 mm

DESCRIPTION

Elle convient particulièrement aux zones exigeant une grande résistance aux sollicitations, par exemple sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, sur les parkings extérieurs, lors d'événements et de barrières temporaires, ainsi que sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES

- Livrée en longueurs fixes

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Parkings extérieurs
- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction

VARIANTES

Chaîne de balisage en acier - 10 mètres

Réf.	Longueur du lot	Épaisseur des maillons	Charge d'essai	Charge de rupture	Poids
214.10.709	10 m	8 mm	440 daN	2200 daN	1,2 kg

Chaîne de balisage en acier - 30 mètres

Réf.	Longueur du lot	Épaisseur des maillons	Charge d'essai	Charge de rupture	Poids
214.12.451	30 m	6 mm	250 daN	1250 daN	0,7 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Qualité Approuvé · Couleur Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité	**Approuvé**
Charge d'essai	**250 daN, 440 daN**
Charge de rupture	**1250 daN, 2200 daN**
Couleur	**Galvanisé**

MONTAGE ET FIXATION

Plusieurs accessoires sont disponibles pour raccorder et fixer la chaîne : des crochets en acier galvanisé, également avec revêtement plastique noir ou rouge, ainsi que des maillons de jonction en acier galvanisé avec surface galvanisée ou revêtement plastique rouge ou noir. Il existe également des maillons de jonction de 6 mm en acier galvanisé avec fermeture à vis, en noir ou en rouge, ainsi que des maillons de jonction en acier inoxydable avec fermeture à vis en 6 mm et 8 mm.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La chaîne est fabriquée en acier avec un traitement de surface galvanisé à chaud. Cela lui confère une longue durée de vie et une bonne résistance à la corrosion.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle épaisseur des maillons choisir ?
La chaîne de 8 mm présente une charge d'essai de 440 daN et une charge de rupture de 2200 daN, et est livrée en 10 m. La chaîne de 6 mm présente une charge d'essai de 250 daN et une charge de rupture de 1250 daN, et est livrée en 30 m.

La chaîne résiste-t-elle à une utilisation en extérieur ?
La chaîne est galvanisée à chaud, ce qui lui confère une longue durée de vie et une bonne résistance à la corrosion.

Puis-je obtenir une longueur plus courte ?
Oui. La chaîne est livrée en longueurs fixes, mais des longueurs inférieures au standard peuvent être livrées moyennant des frais de coupe de 10 %.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/chaines-de-balisage-en-acier

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu