Poteaux de balisage · Chaînes pour poteaux de balisage

Chaînes de signalisation M-FERRO SIGNAL

La chaîne de signalisation M-FERRO SIGNAL est fabriquée en acier galvanisé et revêtue de polyester résistant aux intempéries. Elle est idéale lorsque résistance, durabilité et effet de signalisation sont requis.









L'ESSENTIEL

Matériau	**Acier**
Couleur	**Noir/Jaune, Rouge/Blanc**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué**
Longueur du lot	**15 m**
Poids	**0,61 kg**

- Excellente résistance et durabilité
- Protection anticorrosion renforcée
- Acier galvanisé avec revêtement en polyester résistant aux intempéries
- Effet de signalisation en rouge/blanc ou jaune/noir
- Charge d'essai 250 daN et charge de rupture 1250 daN

DESCRIPTION

Environnements typiques : chantiers, parkings extérieurs, places, parcs et allées piétonnes, ainsi qu'événements et barrières temporaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Livrée en longueurs fixes

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction
- Parkings extérieurs
- Places, parcs & zones piétonnes

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
213.11.240	Noir/Jaune	0,61 kg
213.12.984	Rouge/Blanc	0,61 kg

Toutes les variantes : Matériau Acier · Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Longueur du lot 15 m · Épaisseur des maillons 6 mm · Qualité Approuvé · Charge d'essai 250 daN · Charge de rupture 1250 daN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur des maillons	**6 mm**
Qualité	**Approuvé**
Charge d'essai	**250 daN**
Charge de rupture	**1250 daN**

MONTAGE ET FIXATION

La chaîne se raccorde et se fixe à l'aide de crochets et de maillons de jonction, disponibles en accessoires. Les crochets sont disponibles en acier galvanisé ainsi qu'en acier galvanisé avec revêtement plastique noir ou rouge. Les maillons de jonction sont disponibles en acier galvanisé à surface galvanisée ou avec revêtement plastique rouge ou noir, en maillons galvanisés de 6 mm à fermeture vissée rouges ou noirs, ainsi qu'en acier inoxydable à fermeture vissée en 6 mm et 8 mm. Le produit figure également dans le catalogue, voir l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La chaîne est fabriquée en acier galvanisé (galvanisé à chaud) et revêtu de polyester résistant aux intempéries. Cette combinaison offre une excellente résistance et une protection anticorrosion renforcée.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Puis-je obtenir la chaîne dans une longueur plus courte ?
Oui. La chaîne est livrée en longueurs fixes de 15 m, mais des longueurs inférieures au standard peuvent être livrées moyennant des frais de coupe de 10 %.

Quelles couleurs sont disponibles ?
La chaîne est disponible en rouge/blanc et jaune/noir.

Quelle est la résistance de la chaîne ?
La chaîne présente une épaisseur des maillons de 6 mm, une charge d'essai de 250 daN et une charge de rupture de 1250 daN.

La chaîne peut-elle être installée en extérieur ?
Elle est galvanisée et revêtue de polyester résistant aux intempéries, ce qui lui confère une protection anticorrosion renforcée.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/chaines-de-signalisation-m-ferro-signal

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu