Portiques limiteurs de hauteur · Portiques limiteurs de hauteur fixes

Portique limiteur de hauteur Installation fixe

Le portique limiteur de hauteur fixe est une structure robuste en acier et en aluminium qui limite l'accès des fourgonnettes, véhicules utilitaires, caravanes, camping-cars et autres véhicules similaires.









L'ESSENTIEL

Largeur totale	3 230–10 230 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Système de fixation	Ancré
Effet d'avertissement	Bandes rétroréfléchissantes
Poids	70–110 kg

- Limite l'accès des véhicules hauts
- Cinq niveaux de hauteur intégrés, de 2 800 à 2 200 mm
- Structure robuste avec poteaux en acier et traverse en aluminium
- Installation simple
- Bandes rétroréfléchissantes sous forme de panneaux réfléchissants rouges sur la traverse

DESCRIPTION

Il s'installe aux entrées des parkings extérieurs, des parkings de magasins et de zones commerciales, des parkings à étages et des garages, ainsi qu'en bordure des axes routiers. Ses cinq niveaux de hauteur intégrés vous permettent d'adapter la hauteur libre à chaque site.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Magasins & commerces

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur libre réductible jusqu'à 400 mm supplémentaires grâce à des barres d'avertissement suspendues à des chaînes

VARIANTES

Réf.	Largeur totale	Largeur de passage	Poids
305.21.734	5 230 mm	5 000 mm	80 kg
305.22.250	3 230 mm	3 000 mm	70 kg
305.22.355	6 230 mm	6 000 mm	90 kg
305.23.437	8 230 mm	8 000 mm	100 kg
305.25.927	7 230 mm	7 000 mm	95 kg
305.27.291	4 230 mm	4 000 mm	75 kg
305.27.712	9 230 mm	9 000 mm	105 kg
305.27.911	10 230 mm	10 000 mm	110 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud et laqué · Système de fixation Ancré · Effet d'avertissement Bandes rétroréfléchissantes · Hauteur totale 3010 mm · Matériau du poteau Acier renforcé · Hauteur max. de passage en dessous 2800 mm · Matériau de la traverse Aluminium · Couleur Rouge/Blanc · Type Fixe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de passage	**3 000–10 000 mm**	Hauteur totale	**3010 mm**
Matériau du poteau	**Acier renforcé**	Hauteur max. de passage en dessous	**2800 mm**
Matériau de la traverse	**Aluminium**	Couleur	**Rouge/Blanc**
Type	**Fixe**		

MONTAGE ET FIXATION

La structure est ancrée au support par les six trous percés dans les platines des poteaux. Elle peut également être livrée pour une fixation permanente dans le béton. La barre d'avertissement optionnelle est livrée avec une chaîne calibrée de 6 mm et des raccords filetés, et se suspend sous la traverse. Les instructions d'installation sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats. Parmi les accessoires figurent l'Ancrage – Sub-Surface Conversion ainsi que la Nudge Bar pour portique limiteur de hauteur COMPACT en largeurs de 2 000, 4 000 et 6 000 mm. Nous vous recommandons d'utiliser une signalisation appropriée avec ce produit.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux porteurs et la chaîne sont en acier, tandis que la traverse et la barre d'avertissement sont en aluminium. Les poteaux sont galvanisés à chaud, puis thermolaqués en rouge.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles hauteurs puis-je régler ?
La traverse dispose de cinq niveaux de hauteur intégrés : 2 800, 2 650, 2 500, 2 350 et 2 200 mm. Avec des barres d'avertissement suspendues à des chaînes, la hauteur peut être abaissée jusqu'à 400 mm supplémentaires.

Quelles largeurs sont disponibles ?
La largeur de passage est disponible de 3 000 à 10 000 mm par paliers de 1 000 mm, pour une largeur totale de 3 230 à 10 230 mm. Les traverses de plus de 6 000 mm sont livrées en deux longueurs assemblées par un manchon en acier.

Peut-il être fixé de manière permanente dans le béton ?
Oui. Il peut être livré pour une fixation permanente dans le béton.

Une signalisation est-elle nécessaire ?
Oui, nous recommandons d'utiliser une signalisation appropriée avec ce produit.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/portique-limiteur-de-hauteur-installation-fixe

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu