Portiques limiteurs de hauteur · Portiques limiteurs de hauteur pivotants

Portique limiteur de hauteur Pivotant

Doté d'une fonction pivotante, le portique limiteur de hauteur pivotant est une construction robuste en acier et aluminium qui limite l'accès des fourgons, véhicules utilitaires, caravanes, camping-cars et véhicules…









L'ESSENTIEL

Largeur totale	3 205–5 205 mm
Largeur de passage	3 000–5 000 mm
Couleur	Rouge/Blanc
Système de fixation	Ancré
Poids	55–75 kg

- Limite l'accès des fourgons, caravanes et autres véhicules hauts
- Permet le passage des véhicules autorisés et des véhicules d'urgence
- Fonction pivotante – la traverse pivote pour libérer le passage si nécessaire
- Verrouillable en position ouverte ou fermée
- Trois niveaux de hauteur intégrés

DESCRIPTION

Doté d'une fonction pivotante, le portique limiteur de hauteur pivotant est une construction robuste en acier et aluminium qui limite l'accès des fourgons, véhicules utilitaires, caravanes, camping-cars et véhicules similaires aux parkings, voies de circulation et autres zones. Lorsque des véhicules autorisés ou des véhicules d'urgence doivent entrer, il vous suffit de faire pivoter la traverse. Il s'utilise sur les parkings extérieurs et les parkings de magasins et de commerces, dans les parkings à étages et les garages, ainsi que sur les voies privées, les allées d'accès et dans les zones résidentielles.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Magasins & commerces
- Zones résidentielles & copropriétés

CARACTÉRISTIQUES

- Construction robuste en acier et aluminium
- Installation simple

VARIANTES

Réf.	Largeur totale	Largeur de passage	Poids
305.22.147	4 705 mm	4 500 mm	70 kg
305.22.810	5 205 mm	5 000 mm	75 kg
305.22.859	3 705 mm	3 500 mm	60 kg
305.23.208	4 205 mm	4 000 mm	65 kg
305.27.817	3 205 mm	3 000 mm	55 kg

Toutes les variantes : Couleur Rouge/Blanc · Système de fixation Ancré · Effet d'avertissement Bandes réfléchissantes rouges (traverse en aluminium) · Mécanisme de verrouillage Clé triangulaire · Hauteur totale 2810 mm · Matériau du poteau Acier renforcé · Poteau sur platine Galvanisé à chaud et thermolaqué · Hauteur max. de passage en dessous 2650 mm · Matériau de la traverse Aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Effet d'avertissement	**Bandes réfléchissantes rouges (traverse en aluminium)**	Mécanisme de verrouillage	**Clé triangulaire**
Hauteur totale	**2810 mm**	Matériau du poteau	**Acier renforcé**
Poteau sur platine	**Galvanisé à chaud et thermolaqué**	Hauteur max. de passage en dessous	**2650 mm**
Matériau de la traverse	**Aluminium**		

MONTAGE ET FIXATION

Le limiteur de hauteur est ancré au sol et simple à installer. Il peut également être livré pour une fixation fixe dans le béton. En accessoires, nous proposons des ancrages pour montage encastré (Sub-Surface Conversion), une barre d'avertissement (Nudge Bar) pour limiteurs de hauteur COMPACT de 2 000 mm de largeur ainsi qu'une clé de rechange (clé triangle). Nous vous recommandons d'utiliser une signalisation adaptée avec le limiteur de hauteur. Les instructions d'installation et la fiche catalogue en anglais sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux de support et la chaîne de suspension sont en acier, la traverse et la barre d'avertissement en aluminium. Les poteaux sont galvanisés à chaud et thermolaqués.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment laisser passer les véhicules d'urgence ?
La traverse pivote grâce à la fonction pivotante, ce qui permet le passage des véhicules autorisés et des véhicules d'urgence. Le limiteur de hauteur peut être verrouillé en position ouverte comme en position fermée.

Puis-je abaisser la hauteur en dessous de 2 200 mm ?
Oui. Avec des barres d'avertissement suspendues à des chaînes, la hauteur peut être réduite jusqu'à 400 mm supplémentaires.

Quelles options de verrouillage sont disponibles ?
La clé triangle est fournie en standard. En alternative, une serrure à cylindre ou une goupille de verrouillage sécurisée par cadenas est disponible – le cadenas n'est pas inclus.

Quelle largeur d'entrée puis-je bloquer ?
Une unité est disponible en largeur totale de 3 205 à 5 205 mm. Deux unités installées face à face permettent de limiter jusqu'à 10 450 mm, et la largeur limitée peut atteindre 12 000 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/portique-limiteur-de-hauteur-pivotant-2

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu