Équipements routiers et de circulation · Balises de signalisation et délinéateurs routiers

Balise de signalisation FLEXIBLE

La balise de signalisation FLEXIBLE est une balise de signalisation flexible monobloc à socle intégré, qui se fixe sur une surface adaptée.









L'ESSENTIEL

Hauteur	460–1000 mm
Diamètre	80 mm
Matériau	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur	Rouge
Poids	1–1,6 kg

- Franchissable sans dommage
- Se redresse à chaque passage
- Poteau monobloc à socle intégré
- Installation facile
- Conçu pour une utilisation hors voie publique

DESCRIPTION

Elle peut être franchie par un véhicule sans être endommagée et se redresse à chaque fois, de sorte que le balisage reste en place même là où les véhicules s'approchent parfois de trop près. Le poteau s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les entrepôts et centres de distribution ainsi que dans les stations-service.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Stations-service

CARACTÉRISTIQUES

- Très grande visibilité grâce à sa couleur rouge signalisation et à ses bandes réfléchissantes
- Longue durée de vie

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Poids
290.22.452	460 mm	1 kg
290.23.682	760 mm	1,3 kg
290.28.332	1000 mm	1,6 kg

Toutes les variantes : Diamètre 80 mm · Matériau Polyuréthane thermoplastique (TPU) · Couleur Rouge · Traitement de surface Réfléchissant · Forme Cylindre · Système de fixation Ancré · Type montage sur rotule

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Réfléchissant
Forme	Cylindre
Système de fixation	Ancré
Type	montage sur rotule

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau s'ancre sur une surface adaptée au moyen de son socle intégré. La fixation se fait par 3 boulons, indiqués comme 12/100. Vous trouverez plus d'informations dans le catalogue, sous l'onglet Documents et certificats. Veuillez noter que ces poteaux ne sont pas conformes aux normes britanniques et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué dans un polyuréthane thermoplastique (TPU) spécial. Ce matériau permet au poteau d'être franchi sans être endommagé et de reprendre sa position verticale, et lui confère une longue durée de vie.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



Fixation flexible
Fixation flexible - Protège les sols contre les dommages

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le poteau résiste-t-il au passage d'un véhicule ?
Oui. Le poteau en polyuréthane thermoplastique (TPU) peut être franchi sans être endommagé et reprend sa position verticale à chaque fois.

Le poteau peut-il être utilisé sur la voie publique ?
Non. Les poteaux ne sont pas conformes aux normes britanniques et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique. Ils sont conçus pour une utilisation hors voie publique, par exemple sur les parkings, dans les entrepôts et dans les stations-service.

Quelles sont les hauteurs disponibles ?
Le poteau est disponible en 460 mm (1 kg), 760 mm (1,3 kg) et 1000 mm (1,6 kg), toutes avec un diamètre du poteau de 80 mm et un diamètre du socle de 200 mm.

Comment le poteau est-il fixé ?
Le socle intégré s'ancre sur une surface adaptée à l'aide de 3 boulons, indiqués comme 12/100.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/balise-de-signalisation-flexible

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu