Ralentisseurs · Ralentisseurs fixes

Ralentisseur Large SafeRide

Le ralentisseur large SafeRide est un ralentisseur modulaire en caoutchouc aux dimensions optimisées.









L'ESSENTIEL

Type	**Section d'extrémité mâle, Section d'extrémité femelle, Section centrale**
Largeur	**450–2900 mm**
Longueur dans le sens de circulation	**900 mm, 940 mm**
Hauteur	**50 mm, 70 mm**
Variantes	**8 en 3 gammes**
Poids	**9,95–115,45 kg**

- Réduction de la vitesse efficace et confortable
- Installation simple et personnalisable
- Deux hauteurs : 10 mph et 5 mph
- Construction en caoutchouc robuste et durable
- Panneaux jaunes rétroréfléchissants pour une visibilité de jour comme de nuit

DESCRIPTION

Grâce à une section de franchissement plus large, qui réduit l'angle de rampe par rapport aux ralentisseurs conventionnels, il offre un passage plus confortable sans compromettre son effet sur la vitesse. Le SafeRide s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les rues et sur les routes, dans les ports et marinas ainsi que dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement.


ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS


- Parkings extérieurs
- Rues & routes
- Ports & marinas
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Surface structurée pour une adhérence efficace, même par temps humide
- Adapté aux véhicules lourds

DIMENSIONS





VARIANTES

Préconfiguré - Ralentisseur - Large - SafeRide

Réf.	Type	Largeur	Longueur dans le sens de circulation	Hauteur	Nombre d'ancrages	Couleur	Limite de vitesse	Poids
M-0201-1	–	2900 mm	900 mm	50 mm	–	Noir/Jaune	<16 km/h	87,87 kg
M-0201-2	–	2880 mm	940 mm	70 mm	–	Noir/Jaune	<8 km/h	115,45 kg

Vitesse recommandée <16 km/h - 50mm de haut

Réf.	Type	Largeur	Longueur dans le sens de circulation	Hauteur	Nombre d'ancrages	Couleur	Limite de vitesse	Poids
284.20.824	Section centrale	500 mm	900 mm	50 mm	6	Noir/Jaune	25-30 km/h	16,9 kg
284.25.564	Section d'extrémité femelle	450 mm	900 mm	50 mm	4	Noir	25-30 km/h	9,95 kg
284.26.082	Section d'extrémité mâle	450 mm	900 mm	50 mm	4	Noir	25-30 km/h	10,32 kg

Vitesse recommandée <8 km/h - 70mm de haut

Réf.	Type	Largeur	Longueur dans le sens de circulation	Hauteur	Nombre d'ancrages	Couleur	Limite de vitesse	Poids
284.26.552	Section centrale	495 mm	940 mm	70 mm	6	Noir/Jaune	15-20 km/h	20,5 kg
284.22.604	Section d'extrémité femelle	450 mm	940 mm	70 mm	4	Noir	15-20 km/h	16,95 kg
284.28.854	Section d'extrémité mâle	450 mm	940 mm	70 mm	4	Noir	15-20 km/h	16,5 kg

Toutes les variantes : Matériau Caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Caoutchouc
Nombre d'ancrages	4, 6
Couleur	Noir/Jaune, Noir
Limite de vitesse	<16 km/h, <8 km/h, 15-20 km/h, 25-30 km/h

MONTAGE ET FIXATION

Le SafeRide est simple à installer et à adapter. Des boulons 10/100 mm sont fournis pour les sections centrales comme pour les embouts. Une colle bicomposant pour la fixation permanente des éléments sur les surfaces de circulation est disponible en accessoire, en conditionnements de 6,9 kg et 13,8 kg. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les sections centrales comme les embouts sont fabriqués en caoutchouc. La construction est robuste, durable et adaptée aux véhicules lourds.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



15-30 km/h
Vitesse recommandée : 15-30 km/h



40 tonnes
Capacité de charge : 40 tonnes

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons sont-ils inclus ?
Oui. Des boulons 10/100 mm sont fournis pour les sections centrales comme pour les embouts.

Le ralentisseur supporte-t-il les véhicules lourds ?
Oui. Le SafeRide possède une construction en caoutchouc robuste et convient aux véhicules lourds.

Quelles hauteurs sont disponibles ?
Le SafeRide est disponible en 50 mm (10 mph) et 70 mm (5 mph).

Existe-t-il une colle pour une fixation permanente ?
Oui. Une colle bicomposant pour la fixation permanente des éléments sur les surfaces de circulation est disponible en accessoire, en 6,9 kg et 13,8 kg.



Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/ralentisseur-large-saferide

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu