Range-vélos · Range-vélos standard

Range-vélos MULTI-FLEXIBLE

Le range-vélos MULTI-FLEXIBLE est un range-vélos en acier électrozingué doté de guide-roues réglables qui s'adaptent à différentes largeurs de pneu.









L'ESSENTIEL

Nombre de vélos	2–5
Largeur	770–1820 mm
Hauteur	360 mm
Matériau	Acier
Poids	3,8–9 kg

- Guide-roues réglables s'adaptant à de nombreuses largeurs de pneu
- Écartement des guide-roues réglable entre 50 et 135 mm lors du montage
- Convient aux VTT, vélos de route, vélos électriques et vélos cargo
- Stationnement simple face ou double face
- Version robuste et pratique pour un usage privé comme professionnel

DESCRIPTION

Il convient aux VTT, vélos de route, vélos électriques et vélos cargo et peut être utilisé pour un stationnement simple face ou double face. Il s'installe sur les parkings à vélos, dans les zones résidentielles et les copropriétés ainsi qu'aux abords des bureaux et des accueils, pour un usage privé comme professionnel.

CARACTÉRISTIQUES

- Protection anticorrosion par électrozingage pour une longue durée de vie

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Bureaux & accueil

VARIANTES

Réf.	Nombre de vélos	Largeur	Poids
169.17.5502	2	770 mm	3,8 kg
169.17.5508	3	1120 mm	5,4 kg
169.17.5509	4	1470 mm	7,3 kg
169.17.5520	5	1820 mm	9 kg

Toutes les variantes : Hauteur 360 mm · Matériau Acier · Profondeur 370 mm · Traitement de surface Électrozingué · Modèle CITY · Couleur Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	370 mm
Traitement de surface	Électrozingué
Modèle	CITY
Couleur	Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est livré démonté et vous le montez vous-même. Lors du montage, vous réglez l'écartement des guide-roues entre 50 et 135 mm afin de l'adapter à la largeur de pneu des vélos à stationner.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier avec un traitement de surface par électrozingage. Ce traitement de surface assure une protection anticorrosion et contribue à une longue durée de vie.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

2-5 CYKLAR

2-5 vélos
Disponible en versions pour 2-5 vélos

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels vélos peuvent être stationnés dans ce range-vélos ?
Les guide-roues sont réglables pour différentes largeurs de pneu ; le range-vélos convient donc notamment aux VTT, vélos de route, vélos électriques et vélos cargo.

Le range-vélos est-il livré monté ?
Non. Il est livré démonté et vous le montez vous-même. L'écartement des guide-roues (50–135 mm) se règle lors du montage.

Quel espace faut-il prévoir ?
Une profondeur d'environ 1 850 mm est requise pour un stationnement simple face et d'environ 3 200 mm pour un stationnement double face. Le range-vélos lui-même mesure 370 mm de profondeur et 770 à 1 820 mm de largeur selon le nombre de places.

Combien de vélos le range-vélos peut-il accueillir ?
Il existe pour 2, 3, 4 ou 5 vélos et peut être utilisé pour un stationnement simple face ou double face.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-multi-flexible

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu