Range-vélos · Range-vélos standard

Range-vélos LUNA

LUNA est un range-vélos robuste en acier galvanisé à chaud, doté de guide-roues hauts et bas qui permettent de rapprocher les vélos et de gagner de la place.







L'ESSENTIEL

Nombre de vélos	2, 3
Largeur	700 mm, 1050 mm
Hauteur	410 mm
Matériau	Acier
Poids	5,7–8,5 kg

- Accueille 2 ou 3 vélos
- Galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Guide-roues hauts et bas pour un rangement peu encombrant
- Accepte des largeurs de pneu jusqu'à 68 mm
- Convient aux VTT et aux vélos équipés de freins à disque

DESCRIPTION

Il convient également aux VTT à pneus larges et aux vélos équipés de freins à disque. Il est utilisé pour les parkings vélos des résidences et copropriétés, devant les bureaux et les entrées, ainsi que dans les écoles et les crèches.

CARACTÉRISTIQUES

- Guide-roues cintrés pour un stationnement d'un côté ou des deux côtés
- Assemblable par boulonnage pour créer plusieurs configurations de stationnement
- Installation simple et rapide

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Parking vélos

Zones résidentielles & copropriétés

Bureaux & accueil

École & crèche

VARIANTES

Réf.	Nombre de vélos	Largeur	Poids
169.28.644	2	700 mm	5,7 kg
169.27.661	3	1050 mm	8,5 kg

Toutes les variantes : Hauteur 410 mm · Matériau Acier · Profondeur 385 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Couleur Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	385 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Couleur	Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

LUNA est livré démonté. Toute la visserie et les instructions de montage sont fournies dans le carton, et l'installation est simple et rapide. Pour créer un parking plus grand, il suffit d'assembler plusieurs range-vélos par boulonnage selon la configuration souhaitée.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier galvanisé à chaud, gage d'une longue durée de vie. Les guide-roues sont réalisés en tube de 18 mm de diamètre.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

2-3 CYKLAR

2-3 vélos
Disponible en versions pour 2-3 vélos

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les VTT peuvent-ils être rangés dans ce range-vélos ?
Oui. LUNA convient aux VTT avec des largeurs de pneu jusqu'à 68 mm ainsi qu'aux vélos équipés de freins à disque.

Quel espace faut-il prévoir devant le range-vélos ?
Le stationnement unilatéral nécessite une profondeur d'environ 1 850 mm et le stationnement bilatéral d'environ 3 200 mm.

Le matériel de montage est-il fourni ?
Oui. Le range-vélos est livré démonté, avec toute la visserie et les instructions de montage dans le carton.

Puis-je assembler plusieurs range-vélos ?
Oui. Les range-vélos peuvent être assemblés par boulonnage pour créer plusieurs configurations de stationnement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-luna

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu