
Range-vélos · Range-vélos standard


Range-vélos Simple face CLASSIC

Le range-vélos simple face CLASSIC offre un stationnement stable et peu encombrant pour 2 à 6 vélos. Il est fabriqué en acier galvanisé à chaud pour une très longue durée de vie.









L'ESSENTIEL

Nombre de vélos	2–6
Largeur	700–2100 mm
Hauteur	405 mm
Matériau	Acier
Poids	6,5–17,6 kg

- Accueille de 2 à 6 vélos selon la variante
- Guide-roues hauts et bas pour un rangement peu encombrant
- Convient aux VTT avec une largeur de pneu jusqu'à 68 mm
- Convient aux vélos équipés de freins à disque
- Stationnement d'un seul côté

DESCRIPTION

Ses guide-roues hauts et bas permettent de ranger les vélos au plus près les uns des autres, et le range-vélos convient également aux VTT et aux vélos équipés de freins à disque. Il est utilisé pour le stationnement des vélos dans les résidences et copropriétés, les écoles et crèches, ainsi qu'aux abords des bureaux et des entrées.

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être boulonné à d'autres range-vélos pour différentes configurations de stationnement
- Galvanisé à chaud pour une longue durée de vie
- Installation simple et rapide

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Bureaux & accueil

VARIANTES

Réf.	Nombre de vélos	Largeur	Poids
169.21.760	2	700 mm	6,5 kg
169.29.661	3	1050 mm	9,5 kg
169.29.324	4	1400 mm	12,2 kg
169.21.267	5	1750 mm	15 kg
169.26.155	6	2100 mm	17,6 kg

Toutes les variantes : Hauteur 405 mm · Matériau Acier · Profondeur 535 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Couleur Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	**535 mm**
Traitement de surface	**Galvanisé à chaud / Galvanisé**
Couleur	**Galvanisé**

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est livré démonté, avec l'ensemble de la visserie et les instructions de montage dans le carton. L'installation est simple et rapide. Si vous avez besoin de places supplémentaires, vous pouvez facilement augmenter la capacité en boulonnant plusieurs range-vélos les uns à la suite des autres, et créer ainsi différentes configurations de stationnement.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier galvanisé à chaud pour une longue durée de vie. Les guide-roues en tube de 18 mm et le cadre de socle robuste en cornière de 30 × 30 mm sont conçus pour offrir une stabilité et une durabilité maximales.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



2-6 vélos
Disponible en versions pour 2-6 vélos

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le range-vélos convient-il aux VTT ?
Oui. Il convient aux VTT avec une largeur de pneu jusqu'à 68 mm ainsi qu'aux vélos équipés de freins à disque.

Quel espace faut-il prévoir ?
Le range-vélos mesure 535 mm de profondeur et entre 700 et 2100 mm de largeur selon le nombre de places. Prévoyez une profondeur de stationnement d'environ 1 850 mm.

Puis-je agrandir le stationnement ultérieurement ?
Oui. Plusieurs range-vélos peuvent être boulonnés les uns à la suite des autres pour augmenter la capacité et créer différentes configurations de stationnement.

Que comprend la livraison ?
Le range-vélos est livré démonté, avec l'ensemble de la visserie et les instructions de montage dans le carton.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-simple-face-classic

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu