Range-vélos · Range-vélos standard

# Range-vélos BASIC

Le range-vélos BASIC est une solution économique pour ranger les vélos de manière ordonnée. Fabriqué en acier galvanisé avec des guide-roues robustes, il accepte des pneus jusqu'à 68 mm de largeur.









## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Nombre de vélos | 2–5 |
| Largeur | 480–1380 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Matériau | Acier |
| Poids | 3,2–8 kg |

- Accueille de 2 à 5 vélos selon la version
- Solution économique pour le rangement des vélos
- Installation rapide et simple
- Accepte des pneus jusqu'à 68 mm de largeur
- Guide-roues robustes en acier

## DESCRIPTION

Il est utilisé sur les parkings à vélos, dans les zones résidentielles et les copropriétés, et convient aux petites entreprises, aux ensembles résidentiels comme aux particuliers.

## CARACTÉRISTIQUES

- Livré en kit à plat avec matériel de montage et instructions

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés

## VARIANTES

| Réf. | Nombre de vélos | Largeur | Traitement de surface | Poids |
|---|---|---|---|---|
| **169.28.433** | 2 | 480 mm | Électrozingué | 3,2 kg |
| **169.22.650** | 3 | 780 mm | Galvanisé à chaud / Galvanisé | 4,8 kg |
| **169.23.119** | 4 | 1080 mm | Électrozingué | 6,4 kg |
| **169.21.112** | 5 | 1380 mm | Électrozingué | 8 kg |

Toutes les variantes : Hauteur 260 mm · Matériau Acier · Profondeur 370 mm · Couleur Galvanisé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Profondeur | **370 mm** |
| Traitement de surface | **Électrozingué, Galvanisé à chaud / Galvanisé** |
| Couleur | **Galvanisé** |

## MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos est livré en kit à plat. Tout le matériel de montage et les instructions sont fournis dans le carton, et l'installation est rapide et simple.

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier galvanisé avec des guide-roues robustes. Le traitement de surface diffère selon la version : galvanisé à chaud pour 3 vélos et électrozingué pour 2, 4 et 5 vélos.

## CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES




**2-5 vélos**
Disponible en versions pour 2-5 vélos

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Quelle largeur de pneu est acceptée ?**
Le range-vélos accepte des pneus d'une largeur maximale de 68 mm.

**Combien de vélos le range-vélos peut-il accueillir ?**
Il est disponible pour 2, 3, 4 ou 5 vélos, avec une largeur de 480 mm à 1380 mm. La hauteur est de 260 mm et la profondeur de 370 mm pour toutes les versions.

**Le matériel de montage est-il fourni ?**
Oui. Le range-vélos est livré en kit à plat, et tout le matériel de montage ainsi que les instructions sont fournis dans le carton.

### Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-basic

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu